



## 4BAR Flex Q

El completo sistema de iluminación wash alcanza nuevas alturas con 4Bar Flex Q. Este sistema todo en uno está equipado con 4 pares en una barra. Los LEDs de 4 colores de alta intensidad (RGBA) generan un amplio espectro de colores y alcanzan temperaturas de color de aspecto natural con sus potentes LEDs ámbar. 4Bar Flex Q se instala y quita fácilmente en minutos e incluye una práctica mochila de transporte. A la versatilidad de la unidad se suman dos soportes en L que le permiten maximizar las posibilidades de ajustes y las configuraciones. Monta fácilmente hasta 4 luminarias adicionales en la parte superior del 4Bar Flex Q y proporciona energía a luces adicionales utilizando los conectores Edison incorporados a través del orificio. La compatibilidad USB D-Fi™ para el control Maestro / Esclavo inalámbrico o DMX está integrada y las opciones de control múltiple incluyen modo independiente, DMX, interruptor de pedal inalámbrico o el control remoto [IRC-6](#).



# Lo destacado

- Solución de iluminación wash completa equipada con LEDs de 4 colores de alta intensidad (RGBA)
- Se monta en la mayoría de los trípodes o soportes de altavoces, sin necesidad de clamps adicionales, utilizando el orificio de paso
- Genera un amplio espectro de colores y logra temperaturas de color de aspecto natural con potentes LEDs ámbar
- Compatibilidad USB D-Fi™ para control Maestro / Esclavo inalámbrico o DMX
- Crea el mejor espectáculo de luces montando hasta 4 luminarias adicionales en la parte superior del 4Bar Flex Q
- Proporciona electricidad a las luces adicionales utilizando los conectores Edison incorporados
- Maximiza las posibilidades de configuración y las configuraciones con 2 soportes en L incluidos
- Configura y desmonta fácilmente en minutos con la mochila de transporte incluida
- Múltiples opciones de control incluyen independiente, modo DMX, pedal inalámbrico o el IRC-6
- Se monta de forma segura en un truss con pernos incorporados

## Especificaciones

- Canales DMX: 4, 6 o 19
- Conectores DMX: XLR de 3-pines
- Alcance máximo sin obstrucciones: (foot switch): 30.5 m (100 ft)
- Fuente de iluminación: 28 LEDs (4 colores RGBA ) 3.5 W, (1.3 A), 50,000 horas
- Frecuencia de : 0 a 20 Hz
- Ángulo del haz: 14°
- Ángulo de campo: 23°
- Frecuencia de transmisión: (D-Fi): 2.412 a 2.484 GHz  
(foot switch): 433 MHz
- Compatible con trípodes: 36.80 mm (1.5 in)
- Iluminancia: 2,353 lux @ 2 m (por cápsula)
- Entrada de voltaje: 100 a 240 VAC, 50/60 Hz autoajustable)
- Potencia/corriente: 80 W, 1.2 A @ 120 V, 60 Hz  
78 W, 0.6 A @ 230 V, 50 Hz
- Peso: 5.5 kg (12.2 lb)
- Tamaño: 1186 x 50.8 x 305 mm (45.7 x 2 x 12 in)
- Certificaciones: CE, FCC
- Batería del pedal: 9 V
- Orificio de montaje del soporte: M10 (paso de 1,5 mm)
- Peso (controlador): 0.6 kg (1.2 lb)
- Tamaño (controlador): 419 x 132 x 38 mm (16.5 x 5.2 x 1.5 in)
- Controladores: IRC-6

## Lo que incluye

- 4Bar Flex Q
- Cable de corriente
- Mochila de transporte
- Pedal inalámbrico
- Bracket de montaje
- Guía Rápida de Referencia