



COLORband H9 ILS

Repleto de funciones, flexible y divertido describe COLORband H9 ILS, una barra de luz LED de seis colores de tamaño completo que funciona como efecto de chase, cegador o wash de pared con 3 zonas de control para crear increíbles efectos de secuencias. Genera un amplio espectro de colores y logra temperaturas de color de aspecto natural con la tecnología LED 6 en 1. Entre las potentes funciones integradas se encuentra la compatibilidad de ILS con el Sistema de Iluminación Integrado (ILS) de vanguardia que facilita la creación de espectáculos de luces coordinados en diferentes tipos de equipos. Pero las opciones de control no se detienen ahí. COLORband H9 ILS también tiene compatibilidad USB D-Fi para control maestro/esclavo inalámbrico o DMX y un receptor de RF integrado compatible con los controles remotos RFC y RFC-XL opcionales. Por supuesto, COLORband H9 ILS tiene acceso conveniente a múltiples programas preconstruidos con o sin DMX y es ideal para aplicaciones silenciosas debido a su operación silenciosa y sin partes móviles.



Lo destacado

- La barra de luz LED de 6 colores, de tamaño completo funciona como efecto de chase, cegador o wash de pared
- Receptor RF incorporado compatible con los controles remotos RFC y RFC-XL opcionales
- Compatibilidad con ILS para su uso en el ecosistema ILS
- Compatibilidad D-Fi USB para control inalámbrico maestro/esclavo o DMX
- Genera un amplio espectro de colores y logra temperaturas de color de aspecto natural con la tecnología LED 6 en 1
- 3 zonas de control crean increíbles efectos de persecución
- Acceso conveniente a múltiples programas prediseñados con o sin DMX
- Incluye múltiples personalidades DMX para una amplia variedad de estilos de programación
- Ideal para aplicaciones silenciosas debido a su funcionamiento silencioso y sin partes móviles
- Fácil transportación en la CHS-60 VIP gear bag

Especificaciones

- Canales DMX: 6, 9, 11, 18, o 23
- Conectores DMX: XLR de 3 y 5 pines
- Fuente de iluminación: 9 LEDs de seis colores RGBWA+UV 10W (1.09A) 50,000 horas de esperanza de vida
- Frecuencia de : 0 a 16 Hz
- Ángulo del haz: 23°
- Ángulo de campo: 41°
- Iluminancia: 3,529 luxes a 2 m
- Alimentación en cadena: 12 unidades @ 120 V; 21 unidades @ 230 V
- Entrada de voltaje: 100 a 240 VAC, 50/60 Hz (autoajustable)
- Potencia/corriente: 80 W, 1.1 A a 120 V, 60 Hz
79 W, 0.6 A a 230 V, 50 Hz
- Peso: 3.3 kg (7.2 lbs)
- Tamaño: 1000 x 56 x 172 mm (39.4 x 2.2 x 6.8 in)
- Certificaciones: CE, UKCA, RoHS, MET
- Controles opcionales: RFC, RFC-XL, D-Fi USB

Lo que incluye

- COLORband H9 ILS
- Cable de corriente
- Soporte para colgar
- Guía Rápida de Referencia