



COLORband PiX Mini

COLORband PiX Mini es ideal Djs móviles o clubes que busquen una apariencia visual impactante con bajo presupuesto. Cuenta con capacidad completa para manejo de mapa de pixeles, con 6 LEDs tricolor controlables individualmente que proyectan animaciones y efectos de video a la medida cuando se utilizan varias unidades juntas. Dispone de múltiples personalidades DMX y programas precargados para una mayor flexibilidad. Los conectores DMX integrados de 3 y 5 pines facilitan las opciones de control.



Lo destacado

- Equipo de iluminación lineal de tamaño mediano que funciona para desplegar mapa de pixeles, como cegadora o baño de luz
- Cree asombrosas animaciones y efectos de video con el control de LED individual
- Fácil acceso a múltiples programas precargados con o sin DMX
- Genere fácilmente imágenes complejas usando la función Pixels de ShowXpress
- Aumente las opciones de control con los conectores DMX de 3 y 5 pines
- Incluye múltiples personalidades DMX para una amplia variedad de estilos de programación
- Elimine prácticamente las sombras multicolores con los LEDs tricolor de alta potencia
- Ahorre tiempo de montaje y extensiones conectando en cadena varias unidades
- Consiga tomas de video sin parpadeos (flicker-free), con la atenuación de LED de alta frecuencia
- Produzca grandes espectáculos de iluminación coordinados con otros dispositivos COLORband PiX, COLORband PiX IP y COLORband PiX M en modo maestro/esclavo
- Ideal para aplicaciones sensibles al ruido gracias al funcionamiento silencioso y sin partes móviles
- Los programas audio rítmicos danzan al ritmo de la música
- Se ajusta perfectamente a la mochila opcional CHS-60 VIP
- Ensamble múltiples unidades para hacer arreglos grandes, con el soporte de montaje CBB-6 opcional

Especificaciones

- Canales DMX: 3, 4, 6, 7, 9, o 18
- Conectores DMX: XLR de 3 y 5 pines
- Fuente de iluminación: 6 LED (tricolor) de 3W (350mA x 3), 50,000 horas de vida estimadas
- Frecuencia de : 0 a 30 Hz
- Frecuencia PWM: 1,200 Hz
- Ángulo del haz: 20°
- Ángulo de campo: 34°
- Iluminancia: 1,300 lux @ 2 m
- Alimentación en cadena: 20 unidades @ 120V; 35 unidades @ 230V
- Entrada de voltaje: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60Hz
- Potencia/corriente: 47 W, 0.4 A @ 120 V, 60 Hz 51 W, 0.2 A @ 230 V, 50 Hz
- Peso: 2.2 kg (4.9 lb)
- Tamaño: 554 x 64 x 154 mm (21.8 x 2.5 x 6.1 in)
- Certificaciones: CE, MET (EE.UU.)

Lo que incluye

- Cable de alimentación
- 2 soportes en "L"
- Garantía
- Guía rápida