



# Lo destacado

- Dispositivo lineal que funciona para hacer secuencias, como cegadora o efecto de wash
- Compatibilidad con D-Fi USB para manejo inalámbrico en modo maestro/esclavo o por DMX
- Acceso conveniente a múltiples programas precargados con o sin DMX
- Genere fácilmente imágenes complejas utilizando el modo Pixels del ShowXpress
- Incluye múltiples personalidades de DMX para cualquier estilo de programación
- Elimine prácticamente las sombras multicolores con LEDs tricolor de alta potencia
- Consiga tomas de video sin parpadeos (flicker-free), con la atenuación de LED de alta frecuencia
- Ahorre tiempo de montaje y cables conectando en cadena varias unidades
- Ideal para aplicaciones sensibles al ruido gracias al funcionamiento silencioso y sin partes móviles
- Activación de colores estáticos y programas automáticos con el control inalámbrico opcional IRC-6
- Se transporta fácilmente en la mochila opcional CHS-60 VIP

## Especificaciones

- Canales DMX: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 18, 36 o 41
- Conectores DMX: XLR de 3 pines
- Fuente de iluminación: 12 LEDs (tricolor) de 3W (1,000 mA), 50,000 horas de vida estimadas
- Frecuencia de : 0 a 24.5 Hz
- Frecuencia PWM: 1.22 kHz
- Ángulo del haz: 27°
- Ángulo de campo: 45°
- Iluminancia: 2,245 lux @ 2 m
- Alimentación en cadena: 11 unidades @ 120 V; 20 unidades @ 230 V
- Entrada de voltaje: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
- Potencia/corriente: 50 W, 0.7 A @ 120 V, 60 Hz 47 W, 0.4 A @ 230 V, 50 Hz
- Peso: 1.8 kg (4 lb)
- Tamaño: 987 x 49 x 157 mm (38.9 x 2 x 6.2 in)
- Certificaciones: CE, MET (EE.UU.)
- Controladores opcionales: IRC-6, D-Fi USB

## Lo que incluye

- Cable de alimentación
- Soportes con accesorios de montaje
- Garantía
- Guía rápida