



EZpar T6 USB

EZPAR T6 USB es un equipo LED de tres colores (RGB) tipo wash operado con batería, con un chasis delgado y compatibilidad D-Fi USB para operación inalámbrica en modo maestro/esclavo o mediante DMX. La batería recargable de Litio ofrece una vida de hasta 20 horas con una sola carga, y es posible verificar con facilidad el estado de la batería con el indicador de carga incorporado. Consigue mezcla RGB y colores estáticos con facilidad con o sin DMX. Incluye programas automáticos de fácil acceso a través del mando a distancia opcional IRC-6, mediante DMX, o en modo maestro/esclavo. Si diseño compacto facilita su colocación en el interior de estructuras, y la mochila [CHS-30 VIP](#) es ideal para un transporte conveniente y seguro.



Lo destacado

- Luminaria tipo PAR de LED RGB operada con batería, para llevarlo donde se necesite iluminar
- La batería de litio recargable dura hasta 20 horas con una sola carga, y se comprueba fácilmente el estado de la batería con el indicador de carga integrado
- Compatibilidad D-Fi USB para operación inalámbrica en modo maestro/esclavo o mediante DMX
- Conveniente acceso a mezcla RGB y colores estáticos con o sin DMX
- Funcionamiento libre de parpadeos, adecuado para captura de video
- Fácil acceso a colores estáticos y programas automáticos mediante el control remoto IRC-6 en modo maestro/esclavo
- Se ajusta perfectamente a la mochila opcional CHS-30 VIP
- Diseño compacto que facilita su colocación en el interior de estructuras de TRUSST

Especificaciones

- Canales DMX: 3 u 8
- Conectores DMX: XLR de 3 pines
- Fuente de iluminación: 6 LEDs (tricolor RGB) 3 W, (0.82 A), 50,000 horas de vida estimadas
- Frecuencia de : 0 a 21 Hz
- Frecuencia PWM: 1.20k Hz
- Ángulo del haz: 19°
- Ángulo de campo: 29°
- Tiempo máximo de operación: (Todo encendido): Hasta 8 horas
(Un solo color): Hasta 20 horas
- Tiempo de recarga: 4.5 horas
- Iluminancia: 1,440 lux @ 2 m
- Alimentación en cadena: 24 unidades @ 120 V; 41 unidades @ 230 V
- Entrada de voltaje: Autoajutable de 100 a 240 VCA, 50/60Hz
- Potencia/corriente: 22 W, 0.3 A @ 120 V, 60 Hz
23 W, 0.2 A @ 230 V, 50 Hz
- Peso: 1.7 kg (3.8 lb)
- Tamaño: 180 x 105 x 231 mm (7.1 x 4.1 x 9.1 in)
- Certificaciones: CE (EE.UU.)
- Controladores opcionales: IRC – 6, D-Fi USB

Lo que incluye

- IRC-6
- Cable de alimentación
- Arnés con accesorios de montaje