



Freedom Centerpiece

El Freedom Centerpiece es un elegante sistema de iluminación ascendente a batería, 100% VERDADERAMENTE inalámbrico para resaltar los elementos de centros de mesa en eventos. Combina cualquier decoración con esta base robusta que se ha diseñado para soportar grandes arreglos florales, con 3 anillos de diferentes tamaños con 39 LEDs. El Freedom Centerpiece está clasificado para exteriores, lo que significa que los derrames en las mesas no son motivo de preocupación para los planificadores de fiestas, ¡y sus lentes polarizadas eliminan el brillo no deseado de los invitados al evento! Controle de forma inalámbrica el sistema completo de 4 paquetes, que incluye cubiertas negras, y aumente la elegancia de la configuración de su mesa.



Lo destacado

- Elegante, centro de iluminación de luz ascenente, destaca elementos florales y otros elementos decorativos
- 100% VERDADERAMENTE inalámbrico, funciona con batería, con transceptor D-Fi incorporado
- Las lentes polarizadas eliminan los reflejos no deseados.
- Clasificado para uso en exteriores e impermeable a derrames de mesa.
- Control inalámbrico completo y puede enjajar con la decoración de toda la habitación sin esfuerzo
- Soporta grandes jarrones y / o arreglos florales.
- Cubiertas negras robustas de la carcasa incluidas para integrarse en cualquier evento.
- Se vende como un sistema completo.

Especificaciones

- Canales DMX: 6, 8, 10, 12 o 16
- Alcance máximo sin obstrucciones: 183 m (650 ft)
- Fuente de iluminación: (anillo 1): 12 LED (RGBW cuatro colores) 0.2 W (0.018 mA) 50.000 horas de vida útil
(anillo 2): 7 LEDs (RGBW cuatro colores) 0.2 W (0.018 mA) 50.000 horas de vida útil
(anillo 3): 20 LED (doble color CW / WW) 0,1 W (0,018 mA) 50,000 horas de vida útil
- Frecuencia de : 0 to 24 Hz
- Frecuencia PWM: 5.8 kHz
- Ángulo del haz: 23°
- Ángulo de campo: 36°
- Tiempo máximo de operación: (todos los colores): hasta 8 horas
(color único): hasta 16 horas
- Tiempo de recarga: 6.5 horas
- Frecuencia de transmisión: 2.412 a 2.484 GHz
- Ángulo de cobertura: 510 lux @ 1 m
- Clasificación IP: IP54
- Entrada de voltaje: 15 VDC, 1.67 A (fuente de alimentación externa: 100 a 240 VAC, 50/60 Hz)
- Potencia/corriente: 23 W, 337 mA @ 120 V, 60 Hz
22 W, 185 mA @ 230 V, 50 Hz
- Peso: 3 lbs (1.3 kg)
- Tamaño: 9.4 x 9.4 x 1.3 in (237.9 x 237.9 x 32.5 mm)
- Certificaciones: CE, RoHS, FCC, RTTE
- Capacidad de carga: 25 lb (11.34 kg)
- Rango de temperatura de color: 3000 a 6500 K
- Controladores opcionales: IRC-6, FlareCon Air, D-Fi HUB