



Freedom Cyc

Freedom Cyc es una luminaria para ciclorama 100% VERDADERAMENTE inalámbrica que funciona con baterías que emerge con un wash amplio e incluso nunca visto en una luminaria de su tamaño. Su diseño único de lente combina a la perfección los espectros de color RGB + WW. ¡Freedom Cyc se puede usar con la alimentación de la batería o conectado a la red eléctrica para obtener una salida aún mayor! Al ser parte de la familia Freedom de productos 100% inalámbricos, Freedom Cyc se puede controlar de forma remota y funciona en modo Mastro / Esclavo con otros dispositivos Freedom. La unidad tiene múltiples opciones de control inalámbrico a través de [FlareCON](#), [IRC-6](#) o DMX utilizando un transmisor D-Fi. El acceso rápido a los ajustes de temperatura de color incorporados elimina el tiempo de programación, y la atenuación por LED de alta frecuencia hace que Freedom Cyc no parpadee y sea perfecto para el uso de video. Amplíe la vida útil de la batería con la protección de descarga incorporada.



Lo destacado

- La luz para ciclorama 100% VERDADERAMENTE inalámbrica y con baterías cubre la pared con colores uniformes
- El diseño único de la lente combina perfectamente los espectros de color RGB + WW
- Se puede usar con batería o conectado a la red eléctrica para una salida aún mayor
- Múltiples opciones de control inalámbrico a través de FlareCON, IRC-6 o DMX usando un transmisor D-Fi
- El acceso rápido a los ajustes de temperatura de color incorporados elimina el tiempo de programación
- Sin parpadeo en el video debido a la atenuación de LED de alta frecuencia
- Extienda la vida útil de la batería con protección de descarga incorporada
- Funciona en maestro / esclavo con otras luminarias de la serie Freedom

Especificaciones

- Canales DMX: 4, 6 o 10
- Alcance máximo sin obstrucciones: 650 ft (183 m)
- Fuente de iluminación: 16 LED (4 rojos, 4 verdes, 4 azules, 4 blanco cálido) 48 W total (3.5 A), 50,000 horas de vida útil esperada
- Frecuencia de : 0 a 22 Hz
- Frecuencia PWM: 1.2 KHz
- Ángulo del haz: 52°
- Ángulo de campo: 95°
- Tiempo máximo de operación: (Todos los colores) : hasta 8 horas
(un color): hasta 20 horass
- Tiempo de recarga: 5 horas
- Frecuencia de transmisión: 2.412 a 2.484 GHz
- Iluminancia: 418 lux @ 2 m
- Alimentación en cadena: 15 unidades @ 120 V; 29 unidades @ 230 V
- Entrada de voltaje: 100 a 240 VCA, 50/60 Hz (rango automático)
- Potencia/corriente: 64 W, 0.5 A @ 120 V, 60 Hz
61 W, 0.2 A @ 230 V, 50 Hz
- Peso: 7.2 lb (3.3 kg)
- Tamaño: 7.5 x 5.8 x 5.4 in (191.2 x 148.2 x 138 mm)
- Rango de temperatura de color: 2800 a 6500 K
- Orificio de montaje del soporte: M12
- Controladores Opcionales: FlareCON Air