



Gig Bar LT

GigBAR LT es un conveniente sistema de luces fácil de transportar, que incluye 2 efectos moonflower, 2 Pares de LED y cuatro estrobos, todo montado sobre una barra. Los cuatro LEDs de estrobo de alta potencia producen atractivas secuencias, mientras que los Pares y Moonflowers son intercambiables y pueden orientarse de forma individual para cubrir cualquier espacio. El GigBAR LT posee fenomenales programas automáticos y audiorítmicos que incorporan todos los efectos del sistema para producir espectáculos de luces completos. La operación del sistema se consigue fácilmente desde el panel de control, con el mando inalámbrico IRC-6 (incluido), con el pedal alámbrico o mediante DMX, ya sea de forma separada o en modo maestro/esclavo. Ahorre tiempo de instalación y cables conectando la alimentación de varias unidades encadenada. Incluye trípode, pedal alámbrico, control remoto IRC-6 y mochila de transporte para una instalación y desmontaje rápidos.



Lo destacado

- Tres grandes efectos, incluyendo 2 moonflowers, 2 LED Par, y 4 unidades de estrobo, todo montado en una barra
- Cubre cualquier espacio con los efectos intercambiables y de ajuste independiente
- Montaje y desmontaje rápidos con el trípode, pedal alámbrico y mochila de transporte incluidos
- Los 4 LED de alta potencia del estrobo producen excitantes secuencias y efectos de movimiento lento
- Fantásticos programas automáticos y audiorítmicos que incluyen los tres efectos para crear un espectáculo completo
- Fácil operación desde su panel de control, con el mando inalámbrico IRC-6 incluido, a través de su pedal alámbrico o mediante DMX para una programación avanzada
- Con el control IRC-6 o el pedal alámbrico es posible controlar varias unidades en modo maestro/esclavo
- Ahorre tiempo y cables de extensión encadenando la alimentación de varias unidades

Especificaciones

- Canales DMX: 3, 6 o 17
- Conectores DMX: XLR de 3 pines
- Fuente de iluminación: (Par): 6 LEDs (RGB) 2.6 W (1.4 A), 50,000 horas de vida estimadas
(LX5): 2 LEDs (RGB) 5.4 W (1.8 A), 50,000 horas de vida estimadas
(Estrobo): 4 LEDs (Blancos) 1.2 W (356 mA), 50,000 horas de vida estimadas
- Frecuencia de : (Par): 0 a 8.2 Hz
(LX5): 0 a 8.2 Hz
(Estrobo): 0 a 13.2 Hz
- Ángulo del haz: (Par): 13°
- Iluminancia: (Par): 1609 lux @ 2 m (por unidad)
- Alimentación en cadena: 11 unidades @ 120 V; 20 unidades @ 230 V
- Entrada de voltaje: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
- Potencia/corriente: 47 W, 0.7 A @ 120 V, 60 Hz
43 W, 0.4 A @ 230 V, 50 Hz
- Peso: 5.5 kg (12 lb)
- Tamaño: 1045 x 329.5 x 135 mm (41.1 x 12.9 x 5.3 in)
- Certificaciones: CE (EE.UU.)