



# Hurricane 1600

Hurricane 1600 es una máquina de humo compacta y ligera de alto rendimiento que incorpora control con DMX para mejorar cualquier espectáculo de iluminación. A través de DMX o mediante el control remoto incluido es posible controlar la salida para conseguir el efecto preciso. La Hurricane 1600 cuenta con tecnología "Siempre Lista" para funcionar en cualquier momento. El botón manual simplifica el control, y el tanque con iluminación LED facilita el monitoreo del nivel de fluido. Cuenta con un avanzado sensor de nivel de líquido con apagado automático que protege la bomba de sobrecalentamientos. Esta máquina ofrece un tiempo de calentamiento ultra-rápido para reducir el tiempo de espera, y la operación con fluido a base de agua no genera residuos.



# Lo destacado

- Máquina de humo de alta potencia compacta y ligera con control DMX
- Control de salida variable mediante DMX o con el temporizador incluido que permiten conseguir el efecto preciso
- Incorpora tecnología "Siempre Lista" para generar humo en cualquier momento
- Avanzado sensor de nivel de líquido con apagado automático que protege la bomba de sobrecalentamientos
- Botón manual que simplifica el control
- Tanque con iluminación LED facilita el monitoreo del nivel de fluido para una operación segura
- Tiempo de calentamiento ultra-rápido para reducir el tiempo de espera
- Funciona con fluidos a base de agua que no generan residuos

## Especificaciones

- Canales DMX: 1
- Conectores DMX: XLR de 3 pines
- Tiempo de calentamiento: 4 min
- Entrada de voltaje: 120 VCA, 60 Hz
- Potencia/corriente: 1,580 W, 12.8 A @ 120 V, 60 Hz
- Peso: 6 kg (13.2 lb)
- Tamaño: 348 x 312 x 253 mm (13.7 x 12.3 x 10 in)
- Certificaciones: CE (EE.UU.)
- Capacidad del tanque: 2.4 l (0.63 gal)
- Volumen de salida: 708 metros cúbicos por minuto (25,000 cfm)
- Controladores opcionales: FC-W, FC-M, WMS
- Alcance del controlador alámbrico: 4.5 m (15 ft)
- Consumo de fluido: 120 ml/min
- Fluidos compatibles: FJU, HDF

## Lo que incluye

- Arnés y accesorios de montaje
- Control remoto alámbrico FC-T
- Garantía
- Guía rápida