



Intimidator Beam 355 IRC

Intimidator Beam 355 IRC es una cabeza móvil tipo beam potente y repleta de funciones. Con su LED de 100 watts, genera con facilidad diseños complejos con la rueda de gobos fijos, que incluye efectos de animación únicos para crear impactantes diseños. El prisma rotatorio de 3 facetas divide el haz para cubrir áreas extensas, y el filtro difusor motorizado (frost) lo convierte con facilidad en un wash. La pantalla integrada de color es compatible con el mando inalámbrico [IRC-6](#). Incluye funcionamiento en modo tótem y memoria interna para almacenar una escena completa. El Intimidator Beam 355 IRC tiene entrada y salida de alimentación compatible con powerCON® para simplificar la conexión en cadena.



Lo destacado

- Cabeza móvil repleta de funciones, equipada con un potente LED de 100 watts
- Difusor motorizado (frost) que convierte el haz de luz en un efecto tipo wash
- Gobos fijos con efectos de animación, para generar con facilidad imágenes complejas
- El prisma de 3 caras divide el haz y aumenta la zona de cobertura
- Pantalla de color compatible con el control IRC-6, funcionamiento en modo tótem, y memoria interna para almacenar una escena
- Soportes de ¼ de vuelta con opción de montaje con uno o dos clamps
- Conexiones powerCON® de entrada y salida para alimentar varias unidades en cadena
- Estuche de transporte opcional INTIMROADCASES35X (se vende por separado)

Especificaciones

- Canales DMX: 8 o 14
- Conectores DMX: XLR de 3 pines
- Desplazamiento horizontal/vertical (pan/tilt): 540°/270°
- Rangos de desplazamiento horizontal/vertical (pan/tilt): 180°, 360°, 540° pan/270°, 180°, 90° tilt
- Colores: 8 + blanco, colores dividido, con desplazamiento continuo a velocidad variable
- Gobos: 5 + abierto con efectos de animación y desplazamiento continuo a velocidad variable open
- Fuente de iluminación: 1 LED (blanco) 100 W, (27 A), 50,000 horas de vida estimada
- Frecuencia de : 0 a 20 Hz
- Frecuencia PWM: 1.8 kHz [libre de parpadeos]
- Ángulo del haz: 3°
- Iluminancia: 262,800 lux @ 2 m
6,860 lux @ 5 m
- Alimentación en cadena: 5 unidades @ 120 V; 9 unidades @ 230 V
- Entrada de voltaje: Autoajutable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
- Potencia/corriente: 163 W, 1.5 A @ 120 V, 60 Hz
157 W, 0.8 A @ 230 V, 50 Hz
- Peso: 11.6 kg (25.4 lb)
- Tamaño: 322 x 220 x 480 mm (12.7 x 8.7 x 18.9 in)
- Certificaciones: CE, MET (EE.UU.)
- Controladores opcionales: IRC - 6

Lo que incluye

- Intimidator Beam 355 IRC
- Cable de alimentación
- Accesorios de montaje
- Garantía
- Guía rápida