



Intimidator FX 350

Intimidator FX 350 es una poderosa cabeza móvil con múltiples funciones. Equipada con un LED de 75 watts y una excelente óptica, permite crear dinámicos shows de iluminación utilizando los 24 programas precargados de fácil acceso, y grandes espectáculos de iluminación aérea con rápidos movimientos. Su prisma giratorio de 3 caras divide el rayo de luz para una mayor cobertura y máximo efecto.



Lo destacado

- Dispositivo de cabeza móvil con un LED de 75W y múltiples funciones
- Diseñe presentaciones dinámicas utilizando sus 24 patrones integrados, fáciles de activar, que sustituyen la necesidad de utilizar gobos
- Divida el haz de luz y cubra grandes áreas con su prisma giratorio de 3 caras
- Mejore los efectos con las funciones de atenuación electrónica y estrobo
- Consiga espectáculos aéreos espectaculares con sus rápidas velocidades de desplazamiento lateral e inclinación (pan/tilt)
- Minimice el tiempo de programación con macros de movimiento integrados y funciones "move-in-black"
- Ahorre tiempo y cables encadenando la alimentación de múltiples unidades
- Modos de funcionamiento a través de DMX, automático, audiorítmico y maestro/esclavo
- Proyecte la luz justo donde lo desee, ajustando los rangos de desplazamiento lateral e inclinación (pan/tilt)
- Se adapta perfectamente a la mochila opcional CHS-50 VIP

Especificaciones

- Canales DMX: 7 o 15
- Conectores DMX: XLR de 3 pines
- Desplazamiento horizontal/vertical (pan/tilt): 540°/270°
- Rangos de desplazamiento horizontal/vertical (pan/tilt): 540°, 360°, 180° pan/270°, 180°, 90° tilt
- Colores: 8 + blanco, colores divididos y desplazamiento continuo a velocidad variable
- Fuente de iluminación: 1 LED (blanco) de 75W (17A), 50,000 h
- Frecuencia de : 0 a 20 Hz
- Frecuencia PWM: 1.01 Hz
- Ángulo del haz: 8°
- Iluminancia: 18,830 lux @ 2 m
- Alimentación en cadena: 3 unidades @ 120V; 7 unidades @ 230V
- Entrada de voltaje: Autoajutable de 100 - 240 VAC, 50/60Hz
- Potencia/corriente: 239 W, 1 A @ 120 V, 60 Hz 251 W, 1 A @ 230 V, 50 Hz
- Peso: 11.2 kg (24.6 lb)
- Dimensiones: 340 x 248 x 392 mm (13.4 x 9.8 x 15.4 in)
- Certificaciones: CE (EE.UU.)
- Patrones: 24, rotatorios a velocidad variable

Lo que incluye

- Cable de alimentación
- Arnés con accesorios de montaje
- Garantía
- Guía rápida