



Intimidator Scan 360

Los beams ultrarrápidos y nítidos para deslumbrar las pistas de baile están a la mano con Intimidator Scan 360, un escáner repleto de funciones equipado con un LED de 100 W diseñado para actuaciones móviles. Intimidator Scan 360 incluye un prisma giratorio nítido de 3 facetas para dividir el haz y cubrir áreas grandes. El enfoque motorizado le permite proyectar gobos nítidos desde casi cualquier distancia. Intimidator Scan 360 es ideal para el trabajo de la cámara con atenuación LED de alta frecuencia para una operación de video sin parpadeos. Configure, guarde y reproduzca 1 escena manualmente directamente desde la pantalla LCD a todo color. El control conveniente, inalámbrico y sin DMX está disponible usando el control remoto [IRC-6](#) opcional.



Lo destacado

- Escáner repleto de funciones equipado con un LED de 100 W diseñado para actuaciones móviles
- Proyecte gobos nítidos desde casi cualquier distancia con el enfoque motorizado
- Divida el haz y cubra áreas más grandes con el prisma giratorio nítido de 3 caras
- Cómodo control inalámbrico sin DMX mediante el control remoto IRC-6 opcional
- Configure, guarde y reproduzca 1 escena manualmente, directamente desde la pantalla LCD a todo color
- Logre una operación de video sin parpadeos con atenuación LED de alta frecuencia
- Ahorre tiempo en el tendido de cables y alargadores conectando varias unidades

Especificaciones

- Canales DMX: 8 o 12
- Conectores DMX: 3- pines XLR
- Desplazamiento horizontal/vertical (pan/tilt): 172°/39°
- Colores: 8 + blanco, colores divididos, desplazamiento continuo a velocidades variables
- Gobos: 7 + abierto (6 de metal, 1 de vidrio), giratorio, intercambiable, indexado, slot-n-lock, desplazamiento continuo a velocidades variables
- Fuente de iluminación: 1 LED (blanco) 100 W, (4,2 A), 50.000 horas de vida útil
- Frecuencia de : 0 a 20 Hz
- Ángulo del haz: 21°
- Iluminancia: 4,050 lux @ 2 m
- Alimentación en cadena: 4 unidades @ 120 V; 7 unidades @ 230 V
- Entrada de voltaje: 100 a 240 VCA, 50/60 Hz (rango automático)
- Potencia/corriente: 147 W, 1.9 A @ 120 V, 60 Hz
- Tamaño del gobo: 19 mm en el exterior, imagen de 14 mm, grosor máximo de 1 mm
- Peso: 5.7 kg (12.6 lb)
- Tamaño: 255 x 155 x 415 mm (10 x 6.1 x 16.3 in)
- Certificaciones: CE
- Prisma: Ronda de 3 facetas, rotación a velocidades variables
- Potencia y corriente: 143 W, 1.1 A @ 230 V, 50 Hz
- Controladores Opcionales: IRC

Lo que incluye

- Cable de corriente
- Guía Rápida de Referencia