



Intimidator Spot 260

Déle un toque de iluminación a sus presentaciones móviles con el completo Intimidator Spot 260 . Cuenta con un LED de 75W y un enfoque motorizado que le permite proyectar gobos crujientes desde casi cualquier distancia. Dispare la luz más lejos al disminuir el ángulo del haz 5° usando el zoom manual. Mantenga la fiesta energizada usando el modo Totem que mantiene los beams en la pista de baile y un prisma de 3 caras divide el beam de luz y cubre un área más grande para emocionar a los invitados al evento. Intimidator Spot 260 le permite configurar, guardar y reproducir 1 escena manualmente, directamente desde la pantalla LCD full color. Enlaza hasta 4 luminarias para crear espectáculos sincronizados llamativos en modo Automatizado o mediante Sonido. También puede usar el conveniente control inalámbrico no DMX utilizando el control remoto IRC-6 opcional. Intimidator Spot 260 tiene conexiones de entrada / salida de energía compatibles con PowerCON® para enlace de potencia. Se adapta mejor a la bolsa VIP CHS-2xx.



Lo destacado

- Cabeza móvil llena de funciones tipo spot equipado con un LED de 75W diseñado para actuaciones móviles
- El soporte de suspensión de $\frac{1}{4}$ de vuelta permite una extracción rápida cuando sea necesario
- Proyecta gobos nítidos desde casi cualquier distancia con el enfoque motorizado
- Proyecta la luz más lejos al disminuir el ángulo del haz 5° usando el zoom manual
- El prisma de 3 caras divide el beam y cubre un área más grande
- Los beams siempre permanecen en la pista de baile usando el innovador modo tótem incorporado
- Establece, guarda y reproduce 1 escena manualmente, directamente desde la pantalla LCD a todo color
- Enlaza hasta 4 luminarias para crear espectáculos sincronizados y llamativos en modo Automatizado o Sonido
- Práctico control inalámbrico no DMX que utiliza el [JRC-6](#) remoto opcional
- Conexiones de entrada / salida de energía compatibles con powerCON® para la conexión de potencia
- Se adapta mejor a la [CHS-2xx](#) Bolsa de equipo VIP

Especificaciones

- Canales DMX: 8 o 14
- Conectores DMX: 3 pines XLR
- Desplazamiento horizontal/vertical (pan/tilt): 540°/234°
- Rangos de desplazamiento horizontal/vertical (pan/tilt): 540°, 360°, 180° pan/234°, 180°, 90° tilt
- Colores: 8 + blanco, colores divididos, desplazamiento continuo a velocidades variables
- Gobos: 7 + abierto (6 metales + 1 cristal), giratorio, intercambiable, slot-n-lock, desplazamiento continuo a velocidades variables
- Fuente de iluminación: 1 LED (blanco) 75 W, (3.3 A), 50,000 horas de vida estimada
- Frecuencia de : 0 a 20.6 Hz
- Iluminancia: (12°): 12,030 lux @ 2 m
(17°): 8,950 lux @ 2 m
- Alimentación en cadena: 5 unidades @ 120 V; 10 unidades @ 230 V
- Entrada de voltaje: 100 a 240 VAC, 50/60 Hz (auto-regulable)
- Potencia/corriente: 107 W, 1.5 A @ 120 V, 60 Hz
103 W, 0.8 A @ 230 V, 50 Hz
- Tamaño del gobo: 24 mm en el exterior, 20 mm de imagen, 1.1 mm de espesor máximo
- Ángulo de zoom: (manual): 12° a 17°
- Peso: 5.6 kg (12.2 lb)
- Tamaño: 232 x 163 x 351 mm (9.1 x 6.4 x 13.8 in)
- Certificaciones: CE

Lo que incluye

- Intimidator Spot 260 IRC
- Cable de Corriente
- Soporte colgante con hardware de montaje