



# Intimidator Spot LED 250

Intimidator Spot LED 250 es una cabeza móvil equipada con un LED de 50 watts para inundar cualquier evento con haces de luz con espectaculares combinaciones de colores y gobos. Cuenta con una compuerta para cambiar gobos de forma rápida y sencilla, un atenuador electrónico (dimmer) para transiciones sutiles del brillo, y un prisma de 3 facetas para maximizar la cobertura y el efecto.



# Lo destacado

- Cabeza móvil con gran cantidad de funciones, con un LED de 50W para realizar cualquier evento o aplicación
- Prisma de 3 facetas para cubrir un área más amplia
- Cambio de gobos rápido y fácil con la compuerta acceso sin necesidad de herramientas
- Desvanecimiento súper fino LED con el atenuador electrónico (dimmer) incluido
- Limite el área de cobertura con los rangos seleccionables por el usuario de desplazamiento lateral e inclinación (pan/tilt)
- Minimice el tiempo de programación con la función de macros de efectos y movimientos "move-in-black"
- Ahorre tiempo de montaje conectando la alimentación de varias unidades encadenada
- El reinicio independiente de desplazamiento/inclinación (pan/tilt), color, gobo y prisma permiten mantener el espectáculo sin interrupciones
- Los programas de activación audio rítmica danzan al ritmo de la música
- Los programas automáticos generan un espectáculo sincronizado en modo maestro/esclavo con gran facilidad
- Se ajusta perfectamente en la mochila opcional CHS-40 VIP

## Especificaciones

- Canales DMX: 8 o 13
- Conectores DMX: XLR de 3 pines
- Desplazamiento horizontal/vertical (pan/tilt): 540°/270°
- Rangos de desplazamiento horizontal/vertical (pan/tilt): 540°, 360°, 180° pan/270°, 180°, 90° tilt
- Colores: 8 + blanco, colores divididos, rotación continua a velocidad variable
- Gobos: 7 + abierto, rotatorios, intercambiables, "slot-n-lock", rotación continua a velocidad variable
- Fuente de iluminación: 1 (blanco) 50W (14.4A) LED 50,000 horas de vida estimadas
- Frecuencia de : 0 a 20 Hz
- Ángulo del haz: 15°
- Iluminancia: 5,970 lux @ 2 m
- Alimentación en cadena: 6 unidades @ 120V, 11 unidades @ 230V
- Entrada de voltaje: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60Hz
- Potencia/corriente: 150 W, 1.3 A @ 120 V, 60 Hz 157 W, 0.7 A @ 230 V, 50 Hz
- Tamaño del gobo: 24 mm exterior, imagen de 20 mm, espesor máximo de 1.1 mm
- Peso: 5.7 kg (12.6 lb)
- Dimensiones: 236 x 205 x 287 mm (9.3 x 8.1 x 11.3 in)
- Certificaciones: CE (EE.UU.)

## Lo que incluye

- Cable de alimentación
- Arnés con accesorios de montaje
- Garantía
- Guía rápida