



## SlimPANEL Tri 12 IP

Diseñado para trabajar tanto en interiores como en exteriores sin preocupaciones, el SlimPANEL Tri-12 IP proporciona baños de luz brillantes y saturados para prácticamente cualquier aplicación. Estas luminaria con un clasificación IP65 se adaptan a casi cualquier entorno y pueden soportar las lluvias más intensas sin necesidad de cubrirlos o retirarlos. Con sus 12 LEDs tricolor, produce baños de luz suaves y uniformes sobre casi cualquier superficie.



# Lo destacado

- Luminaria diseñada para aplicaciones temporales al aire libre
- Ideal para eventos en exteriores o detrás de barras de servicio
- Evita la necesidad de cubrir o retirar los equipos ante la presencia de lluvia
- Innovadora pantalla táctil digital
- Elimine filtraciones de humedad y presión con la válvula GORE® integrada
- Ahorre cables y extensiones al conectar alimentación y datos en cadena
- La robusta carcasa repele agua, nieve, polvo y arena, para uso en prácticamente cualquier clima
- Operación libre de parpadeos (flicker-free), adecuada para captura de video
- Proporciona baños de luz suaves y uniformes que virtualmente eliminan las indeseadas sombras multicolores
- Se ajusta perfectamente en la mochila opcional CHS-40 VIP



Innovative, touch-sensitive digital display

## Especificaciones

- Canales DMX: 3, 4, 5 o 9
- Conectores DMX: XLR de 3 pines
- Fuente de iluminación: 2 LED (tricolor) de 3W (1,050mA), 50,000 horas de vida estimadas
- Frecuencia de : 0 a 27 Hz
- Frecuencia PWM: 300 Hz
- Ángulo del haz: 20°
- Ángulo de campo: 34°
- Iluminancia: 3,576 lux @ 2 m
- Clasificación IP: IP65
- Alimentación en cadena: 19 unidades @ 120V; 39 unidades @ 230V
- Entrada de voltaje: Autoajutable de 100 a 240 VCA, 50/60Hz
- Potencia/corriente: 46 W, 0.4 A @ 120 V, 60 Hz 46 W, 0.2 A @ 230 V, 50 Hz
- Peso: 4.8 kg (10.5 lb)
- Tamaño: 358 x 180 x 90 mm (14 x 7 x 3.5 in)
- Certificaciones: CE, MET (EE.UU.)
- Temperatura de encendido: -20° a 45°C (-4° a 113°F)
- Temperatura de funcionamiento: -30° a 45°C (-22° a 113°F)