



## SlimPAR H6 USB

SlimPAR H6 USB es una luminaria de LED RGBAW+UV tipo wash de perfil corto, compatible con D-Fi USB para operación en modo maestro/esclavo o por DMX. También puede funcionar en modo audiorítmico, y las curvas de regulación de brillo proporcionan transiciones suaves y graduales. La tecnología de LEDs 6 en 1 permite generar un amplio espectro de colores y se logra prácticamente cualquier temperatura de color con una apariencia natural. Para el funcionamiento y control inalámbrico, utilice el control opcional IRC-6 para la activación instantánea de colores estáticos y programas automáticos. Su diseño compacto lo hace ideal para alumbrar el interior de estructuras de acero o aluminio. Se transporta con facilidad en la opcional CHS-30 VIP.



# Lo destacado

- Luminaria de LEDs tipo wash de perfil corto con tecnología LED 6 en 1 (RGBAW+UV)
- Compatibilidad D-Fi USB para funcionamiento en modo maestro/esclavo o control por DMX
- Genera un amplio espectro de colores y temperaturas de color de aspecto natural con la tecnología de LEDs 6 en 1
- Manejo de colores estáticos y programas automáticos con sólo apuntar y disparar, con el control remoto opcional IRC-6
- Ahorre tiempo de instalación de cables y extensiones conectando varias unidades en cadena
- Las múltiples opciones de control incluyen DMX, maestro/esclavo y activación audiorítmica
- Creación de colores personalizados sin DMX por medio de la pantalla LED integrada
- Consiga transiciones sutiles con las diferentes curvas de atenuación integradas (dimming)
- Operación libre de parpadeos (Flicker-free) ideal para captura de video
- Se transporta fácilmente en la mochila opcional CHS-30 VIP
- Su diseño compacto y ligero facilita su colocación en el interior de estructuras de TRUSST

## Especificaciones

- Canales DMX: 6, 8 o 12
- Conectores DMX: XLR de 3 pines
- Fuente de iluminación: 6 LEDs (seis colores RGBAW+UV) 10 W (2.4 A), 50,000 horas de vida estimada
- Frecuencia de : 0 a 18 Hz
- Frecuencia PWM: 1.2 kHz
- Ángulo del haz: 23°
- Ángulo de campo: 41°
- Iluminancia: 747 lux @ 2 m
- Alimentación en cadena: 20 unidades @ 120 V; 39 unidades @ 230 V
- Entrada de voltaje: Autoajustable de 100 a 240 VaC, 50/60 Hz
- Potencia/corriente: 25 W, 0.4 A @ 120 V, 60 Hz 23 W, 0.2 A @ 230 V, 50 Hz
- Peso: 1.6 kg (3.4 lb)
- Tamaño: 211 x 91.5 x 244 mm (8.3 x 3.6 x 9.6 in)
- Certificaciones: CE (EE.UU)
- Controladores opcionales: IRC-6, D-Fi USB

## Lo que incluye

- Cable de alimentación
- Garantía
- Guía rápida
- Manual del usuario