



SlimPAR T12 USB

SlimPAR T12 USB es un equipo LED de tres colores (RGB) de alto rendimiento tipo wash, con un chasis delgado y compatibilidad D-Fi USB para operación inalámbrica en modo maestro/esclavo o mediante DMX. Su versatilidad y confiabilidad lo hacen adecuado para iluminar el interior de estructuras, o crear potentes baños frontales de luz. Su funcionamiento sin parpadeos (flicker free) hace que sea ideal para aplicaciones de captura de video, y los LEDs triccolores prácticamente eliminan las indeseables sombras multicolores. El SlimPAR T12 USB tiene múltiples ajustes configurables por el usuario, e incluye programas automáticos de fácil acceso a través del mando a distancia opcional IRC-6, mediante DMX, o en modo maestro/esclavo. La alimentación de varias unidades puede ser encadenada, y la mochila CHS-30 VIP es ideal para un transporte conveniente y seguro.



Lo destacado

- Luminaria de LED tipo Par RGB de carcasa delgada y compacta
- Compatibilidad D-Fi USB para operación inalámbrica en modo maestro/esclavo o mediante DMX
- Se sincroniza perfectamente con otros equipos de LED tricolor de las series USB, incluyendo el 4BAR Tri USB
- Elimine prácticamente las molestas sombras multicolores con LEDs tricolor de alta potencia
- Conveniente acceso a colores estáticos o mezcla de colores RGB con o sin DMX
- Funcionamiento libre de parpadeos, adecuado para captura de video
- Consiga suaves transiciones de brillo con las curvas de atenuación integradas
- Ahorre cables y extensiones conectando en cadena múltiples unidades
- Fácil acceso a colores estáticos y programas automáticos mediante el control remoto IRC-6, en modo maestro/esclavo o con DMX
- Se ajusta perfectamente a la mochila opcional CHS-30 VIP
- Diseño compacto que facilita su colocación en el interior de estructuras de TRUSST

Especificaciones

- Canales DMX: 3 u 8
- Conectores DMX: XLR de 3 pines
- Fuente de iluminación: 12 LEDs tricolores RGB 3W (1 A), 50,000 horas de vida estimadas
- Frecuencia de : 0 a 20 Hz
- Frecuencia PWM: 1,200 Hz
- Ángulo del haz: 15°
- Ángulo de campo: 29°
- Iluminancia: 3,801 lux @ 2 m
- Alimentación en cadena: 14 unidades @ 120V; 25 unidades @ 230V
- Entrada de voltaje: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60Hz
- Potencia/corriente: 39 W, 0.6 A @ 120 V, 60 Hz 39 W, 0.3 A @ 230 V, 50 Hz
- Peso: 1.8 kg (4 lb)
- Tamaño: 227 x 84 x 252 mm (8.9 x 3.3 x 9 in)
- Certificaciones: CE (EE.UU.)
- Controladores opcionales: IRC-6, D-Fi USB

Lo que incluye

- Cable de alimentación
- Arnés con accesorios de montaje
- Garantía
- Guía rápida