

4Bar Flex Q ILS

LO DESTACADO

- Solución completa de iluminación wash equipada con LEDs de cuatro colores (RGBA) de alta intensidad
- Compatibilidad con ILS para su uso en el ecosistema Show de Luces Instantáneo (ILS)
- Se monta en la mayoría de los trípodes o soportes de altavoces, sin necesidad de abrazaderas adicionales, utilizando el orificio de paso
- Genera un amplio espectro de colores y logra temperaturas de color de aspecto natural con llamativos LEDs ámbar
- Compatibilidad con USB D-Fi™ para control inalámbrico maestro/esclavo o DMX
- Crea el mejor espectáculo de luces montando hasta 4 equipos adicionales en la parte superior del 4Bar Flex Q
- Proporciona electricidad a las luces adicionales utilizando los enchufes Edison incorporados
- Maximiza las posibilidades de instalación y las configuraciones con 2 soportes en L incluidos
- Se instala y desmonta fácilmente en minutos con la bolsa de transporte incluida
- Múltiples opciones de control incluyen independiente, modo DMX, interruptor de pie inalámbrico o el control remoto IRC-6
- Se monta de forma segura en la armadura con pernos integrados



ESPECIFICACIONES

- DMX Channels : 4, 6 o 19
- DMX Connectors : XLR de 3-pin
- Max Unobstructed Distance : 28 LEDs (cuatro RGBA) 3.5 W, (1.3 A), 50,000 horas
- Strobe Rate : 0 a 20 Hz
- Beam Angle : 14°
- Field Angle : 23°
- Illuminance : 2,353 lux @ 2 m (por cabezal)
- Input Voltage : 100 a 240 VAC, 50/60 Hz (autoajustable)
- Power and Current :
80 W, 1.2 A @ 120 V, 60 Hz
78 W, 0.6 A @ 230 V, 50 Hz
- Approvals : CE, RoHS, UKCA
- Frecuencia de operación (D-Fi) : 2.412 a 2.484 GHz
- Frecuencia de operación (interruptor de pie) : 433 MHz
- Distancia máxima sin obstrucciones (interruptor de pie) : 30.5 m (100 ft)
- Batería interruptor de pie : 9 V
- Tamaño de ajustador de trípode : 36.80 mm(1.5 in)
- Orificio de montaje del soporte : M10 (1.5 mm pitch)
- Peso : 5.5 kg (12.2 lb)
- Peso (Controlador) : 0.6 kg (1.2 lb)
- Dimensiones : 1186 x 50.8 x 305 mm (45.7 x 2 x 12 in)
- Dimensiones (Controlador) : 419 x 132 x 38 mm (16.5 x 5.2 x 1.5 in)
- Controlador incluido : IRC-6
- Controlador opcional : D-Fi USB

LO QUE INCLUYE

- 4Bar Flex Q ILS
- Cable de alimentación
- Bolsa de transporte
- Pedal inalámbrico
- control remoto IRC-6
- Guía Rápida de Referencia