

# 4BAR Hex ILS

## LO DESTACADO

- Solución de iluminación wash completa equipada con LEDs de seis colores (RGBAW+UV) de alta intensidad
- Compatibilidad ILS para uso en el ecosistema ILS
- Compatibilidad con D-Fi USB para control maestro/esclavo inalámbrico o DMX
- Genera un amplio espectro de colores y logra temperaturas de color de apariencia natural con la tecnología LED 6 en 1
- Actualiza el software de la unidad desde el puerto USB incorporado
- Control inalámbrico listo para usar con pedal incluido o controlador IRC-6 opcional
- Se instala y desmonta fácilmente en minutos con el soporte para trípode y las bolsas de transporte incluidos
- Logra una cobertura total de la sala o del escenario con 4 cabezales ajustables individualmente
- Aumenta las opciones de montaje al montarlo de forma segura en un truss utilizando pernos incorporados



## ESPECIFICACIONES

- DMX Channels : 6, 8, o 27
- DMX Connectors : XLR de 3 pines
- Max Unobstructed Distance : (interruptor de pie): 30.5 m (100 ft)
- Light Source : 42 LEDs (seis colores RGBAW+UV) 5.1 W, (2 A), 50,000 horas
- Strobe Rate : 0 a 20 Hz
- Beam Angle : 16°
- Field Angle : 25°
- Illuminance : 1570 lux @ 2 m (por pod)
- Input Voltage : 100 a 240 VAC, 50/60 Hz (autoajustable)
- Power and Current :  
97 W, 1.3 A @ 120 V, 60 Hz  
94 W, 0.7 A @ 230 V, 50 Hz
- Weight : 5.5 kg (12.2 lb)
- Size : 1186 x 50.8 x 305 mm (45.7 x 2 x 12 in)
- Approvals : CE, RoHS, UKCA
- Batería del pedal : 9 V
- Frecuencia de operación (D-Fi) : 2.412 a 2.484 GHz
- Frecuencia de operación (interruptor de pie) : 433 MHz
- Altura del soporte : 2.2 m (7 ft 4 in)
- Se adapta a tamaños de trípode : 36.80 mm(1.5 in)
- Orificio de montaje del soporte : M10 (1.5 mm pitch)
- Peso (controlador) : 0.6 kg (1.2 lb )
- Tamaño (controlador) : 419 x 132 x 38 mm (16.5 x 5.2 x 1.5 in)
- Controladores opcionales : IRC-6, ILS Command

## LO QUE INCLUYE

- 4Bar Hex ILS
- Cable de alimentación
- Bolsa de transporte
- Trípode
- Bolsa de transporte para trípode
- Pedal inalámbrico

- Guia de referencia rapida