4BAR ILS

LO DESTACADO

- Solución completa de iluminación wash diseñada para artistas móviles
- Compatibilidad para su uso en Instant Light Shows (ILS)
- Logra una cobertura total de la sala o el escenario con 4 cabezales ajustables individualmente
- Compatibilidad D-Fi USB para control inalámbrico maestro/esclavo o DMX
- Se instala y desmonta fácilmente en minutos con el trípode incluido, el interruptor de pie inalámbrico y las bolsas de transporte
- Aumenta las opciones de montaje montándolo de forma segura en la estructura con los pernos incorporados
- Crea grandes espectáculos de luces coordinados con otras luminarias 4BAR en modo maestro/esclavo
- Los programas activados por sonido bailan al ritmo de la música
- Controla fácilmente los colores estáticos y los programas automatizados con el control remoto IRC-6 opcional
- Genera un espectáculo sincronizado en modo maestro/esclavo con programas automatizados incorporados y de fácil acceso

ESPECIFICACIONES

- DMX Channels : 3, 5 o 15
- DMX Connectors : XLR de 3 pines
- Light Source : 432 LEDs (144 rojo, 144 verde, 144 azul) 0,25 W, (20 mA), 100.000 horas)
- Strobe Rate : 0 a 19.9 Hz
- Beam Angle : 17°
- Field Angle : 24°
- Illuminance : 786 lux @ 2 m (por cabezal)
- Input Voltage : 100 a 240 VAC, 50/60 Hz (autoajustable)
- Power and Current :
  29 W, 0.4 A @ 120 V, 60 Hz
  27 W, 0.2 A @ 230 V, 50 Hz
- Weight : 5.0 kg (11 lb)
- Size : 1,100 x 50 x 267 mm (43.3 x 2 x 10.5 in)
- Approvals : CE, RoHS, UKCA
- Altura del soporte : 2.2 m (7 ft 4 in)
- Ajustador de trípode : 35 mm (1.37 in)
- Peso (Controlador) : 0.6 kg (1.2 lb)
- Tamaño (controlador) : 315 x 132 x 38 mm (12.4 x 5.2 x 1.5 in)
- Controladores Opcionales : IRC-6, D-Fi USB

LO QUE INCLUYE

- 4Bar ILS
- Cable de alimentación
- Bolsa de transporte
- Trípode
- Bolsa de transporte para trípode
- Pedal inalámbrico
- Guía Rápida de Referencia