4Bar Quad ILS

LO DESTACADO

- Solución completa de iluminación wash equipada con LEDs de cuatro colores (RGBA) de alta intensidad
- Compatibilidad para su uso en Instant Light Show (ILS)
- Genera un amplio espectro de colores y logra temperaturas de color de aspecto natural con llamativos LEDs ámbar
- Control inalámbrico listo para usar con pedal incluido o controlador IRC-6 opcional
- Se instala y desmonta fácilmente en minutos con el trípode incluido y las bolsas de transporte
- Compatibilidad con D-Fi™ USB para control inalámbrico maestro/esclavo o DMX
- Logra una cobertura total de la sala o el escenario con 4 cabezales ajustables individualmente
- Aumenta las opciones de montaje montándolos de forma segura en la estructura con pernos incorporados

ESPECIFICACIONES

- DMX Channels : 4, 6 o 19
- DMX Connectors : XLR de 3 pines
- Light Source : 28 LEDs (cuatro colores RGBA) 3.5 W, (1.3 A), 50,000 horas
- Strobe Rate : 0 a 20 Hz
- Beam Angle : 14°
- Field Angle : 23°
- Illuminance : 2,353 lux @ 2 m (por cabezal)
- Input Voltage : 100 a 240 VAC, 50/60 Hz (autoajustable)
- Power and Current :
  80 W, 1.2 A @ 120 V, 60 Hz
  78 W, 0.6 A @ 230 V, 50 Hz
- Weight : 5.5 kg (12.2 lb)
- Size : 1186 x 50.8 x 305 mm (45.7 x 2 x 12 in)
- Approvals : CE, RoHS, UKCA
- Frecuencia de Operacion (D-Fi): : 2.412 a 2.484 GHz
- Frecuencia de Operacion (interruptor de pie): : 433 MHz
- Distancia máxima sin obstrucciones (interruptor de pie): : 30.5 m (100 ft)
- Batería interruptor de pie: : 9 V
- Altura del soporte : 2.2 m (7 ft 4 in)
- Tamaño de Ajustador de trípode : 36.80 mm (1.5 in)
- Orificio de montaje del soporte: : 1.5 mm (M10)
- Peso (Controlador): : 0.6 kg (1.2 lb)
- Tamaño (Controlador): : 419 x 132 x 38 mm (16.5 x 5.2 x 1.5 in)
- Controladores opcionales: : IRC-6, D-Fi USB
- :

LO QUE INCLUYE

- 4Bar Quad ILS
- Cable de alimentación
- Bolsa de transporte
- Trípode
- Bolsa de transporte para trípode
- Pedal inalámbrico
- Guía Rápida de Referencia