COLORband Pix ILS

LO DESTACADO

- Barra de luz LED de tamaño completo funciona como efecto de mapeo de píxeles, cegador o wash de pared
- Receptor de RF incorporado para control inalámbrico usando los controles remotos opcionales RFC o RFC-XL
- Compatibilidad para su uso en Instant Light Shows (ILS)
- D-Fi USB compatibility for wireless Master/Slave or DMX control
- Crea increíbles animaciones y efectos de video con control LED individual
- Acceso conveniente a múltiples programas prediseñados con o sin DMX
- Genera fácilmente espectáculos complejos con ShowXpress Pixels
- Logra una operación de video sin parpadeos con atenuación de LED de alta frecuencia
- Ideal para aplicaciones silenciosas debido a su funcionamiento discreto y sin partes móviles
- Se transporta fácilmente en la CHS-60 VIP Gear Bag opcional

ESPECIFICACIONES

- DMX Channels : 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 18, 36 o 41
- DMX Connectors : XLR de 3- y 5-pines
- Light Source : 12 LEDs (tri-color RGB) 3 W (1,000 mA), 50,000 horas
- Strobe Rate : 0 a 20 Hz
- Beam Angle : 14°
- Field Angle : 27°
- Illuminance :
  (2m): 4,142 lux @ 2 m
  (5m): 663 lux @ 5 m
- Lumens : 1402
- Power Linking : 19 unidades @ 120 V; 35 unidades @ 230 V
- Power and Current :
  49 W, 0.7 A @ 120 V, 60 Hz
  48 W, 0.4 A @ 230 V, 50 Hz
- Weight : 7 lb (3.2 kg)
- Size : 987 x 49 x 157 mm (38.9 x 2 x 6.2 in)
- Approvals : CE, MET, UKCA, RoHS
- Longitud del cable : 1.5 m (5 ft)
- Orificio de montaje del soporte : 13 mm
- Controles opcionales : RFC, RFC-XL, DFI-USB

LO QUE INCLUYE

- COLORband Pix ILS
- Cable de alimentación
- Guía Rápida de Referencia