

COLORband PiX Mini

LO DESTACADO

- Equipo de iluminación lineal de tamaño mediano que funciona para desplegar mapa de pixeles, como cegadora o baño de luz
- Cree asombrosas animaciones y efectos de video con el control de LED individual
- Fácil acceso a múltiples programas precargados con o sin DMX
- Genere fácilmente imágenes complejas usando la función Pixels de ShowXpress
- Aumente las opciones de control con los conectores DMX de 3 y 5 pines
- Incluye múltiples personalidades DMX para una amplia variedad de estilos de programación
- Elimine prácticamente las sombras multicolores con los LEDs tricolor de alta potencia
- Ahorre tiempo de montaje y extensiones conectando en cadena varias unidades
- Consiga tomas de video sin parpadeos (flicker-free), con la atenuación de LED de alta frecuencia
- Produzca grandes espectáculos de iluminación coordinados con otros dispositivos COLORband PiX, COLORband PiX IP y COLORband PiX M en modo maestro/esclavo
- Ideal para aplicaciones sensibles al ruido gracias al funcionamiento silencioso y sin partes móviles
- Los programas audio rítmicos danzan al ritmo de la música
- Se ajusta perfectamente a la mochila opcional CHS-60 VIP
- Ensamble múltiples unidades para hacer arreglos grandes, con el soporte de montaje CBB-6 opcional



ESPECIFICACIONES

- DMX Channels : 3, 4, 6, 7, 9, o 18
- DMX Connectors : XLR de 3 y 5 pines
- Light Source : 6 LED (tricolor) de 3W (350mA x 3), 50,000 horas de vida estimadas
- Strobe Rate : 0 a 30 Hz
- PWM Frequency : 1,200 Hz
- Beam Angle : 20°
- Field Angle : 34°
- Illuminance : 1,300 lux @ 2 m
- Power Linking : 20 unidades @ 120V; 35 unidades @ 230V
- Input Voltage : Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60Hz
- Power and Current : 47 W, 0.4 A @ 120 V, 60 Hz
51 W, 0.2 A @ 230 V, 50 Hz
- Weight : 2.2 kg (4.9 lb)
- Size : 554 x 64 x 154 mm (21.8 x 2.5 x 6.1 in)
- Approvals : CE, MET (EE.UU.)

LO QUE INCLUYE

- Cable de alimentación
- 2 soportes en "L"
- Garantía
- Guía rápida