COLORband PiX

LO DESTACADO

- Dispositivo lineal que funciona como mapa de pixeles, cegadora o efecto de wash
- Cree asombrosas animaciones y efectos de video con el control individual de LED
- Fácil acceso a múltiples programas precargados con o sin DMX
- Genere fácilmente imágenes complejas utilizando el modo Pixels del ShowXpress
- Gran flexibilidad para su uso con conectores DMX de 3 y 5 pines integrados
- Incluye múltiples personalidades DMX para una amplia variedad de estilos de programación
- Elimine prácticamente las sombras multicolores con LEDs tricolor de alta potencia
- Consiga tomas de video sin parpadeos (flicker-free), con la atenuación de LED de alta frecuencia
- Ahorre tiempo de montaje y cables conectando en cadena varias unidades
- Genere espectáculos de iluminación coordinados con otros equipos COLORband PiX IP, COLORband PiX Mini y COLORband PiX M en modo maestro/esclavo
- Ideal para aplicaciones sensibles al ruido gracias al funcionamiento silencioso y sin partes móviles
- Los programas activados por sonido danzan al ritmo de la música
- Se transporta fácilmente en la mochila opcional CHS-60 VIP
- Combine múltiples unidades con el soporte de montaje opcional CBB-6

ESPECIFICACIONES

- DMX Channels : 3, 4, 6, 7, 9, 12, 18 o 36
- DMX Connectors : XLR de 3 y 5 pines
- Light Source : 12 LEDs (tricolor) de 3W (350mA x 3), 50,000 horas de vida estimadas
- Strobe Rate : 0 a 30 Hz
- PWM Frequency : 1,200 Hz
- Beam Angle : 20°
- Field Angle : 34°
- Illuminance : 2,325 lux @ 2 m
- Power Linking : 11 unidades @ 120V; 20 unidades @ 230V
- Input Voltage : Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60Hz
- Power and Current : 82 W, 0.7 A @ 120 V, 60 Hz
  86 W, 0.4 A @ 230 V, 50 Hz
- Weight : 4 kg (8.9 lb)
- Size : 41.6 x 2.5 x 6.1 in (1,057 x 64 x 154 mm)
- Approvals : CE, MET (EE.UU.)

LO QUE INCLUYE

- Cable de alimentación
- 2 soportes en "L"
- Garantía
- Guía rápida