

# COREbar 4

## LO DESTACADO

- Solución de iluminación completa diseñada para espectáculos móviles
- La tecnología de LED COB produce una mezcla de color insuperable
- Consiga una cobertura total de la sala o escenario con las 4 cabezas de ajuste individual
- Instale y desmonte en minutos con ayuda del trípode, pedal y bolsas de transporte incluidos
- Forme un espectáculo de iluminación completo, montando hasta 4 dispositivos adicionales
- Proporcione electricidad a las luces adicionales con los contactos de salida de electricidad integrados
- Maximice las opciones de instalación con los soportes en forma de L incluidos para facilitar la colocación sobre el piso o en estructuras
- Las múltiples opciones de control incluyen el modo independiente, a través de DMX, o con el pedal incluido
- Produzca grandes espectáculos de iluminación combinándolo con productos 4BAR
- Consiga capturas de video de gran calidad, con la operación libre de parpadeos (flicker-free) con la atenuación de LED de alta frecuencia



## ESPECIFICACIONES

- DMX Channels : 3 o 15
- DMX Connectors : XLR de 3 pines
- Light Source : 4 LEDs (tricolor) de 17W (650mA x3), 50,000 horas de vida estimadas
- Strobe Rate : 0 a 17 Hz
- PWM Frequency : 90.3 KHz
- Beam Angle : 31°
- Field Angle : 42°
- Illuminance : 283 lux @ 2 m (por unidad)
- Power Linking : 8 unidades @ 120V; 16 unidades @ 230V
- Input Voltage : Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60Hz
- Power and Current : 109 W, 0.9 A @ 120 V, 60 Hz  
116 W, 0.5 A @ 230 V, 50 Hz
- Weight : 4 kg (8.8 lb)
- Size : 749 x 135 x 285 mm (29.5 x 5.3 x 11.2 in)
- Approvals : CE (EE.UU.)
- Altura del trípode : 1.4 a 2.3 m (4.7 a 7.6 ft)

## LO QUE INCLUYE

- Trípode con bolsa de transporte