COREpar 80 USB

LO DESTACADO

- LED de tecnología COB (Chip-on-Board) que produce un espectro completo de iluminación y una mezcla de color única
- Compatibilidad con el D-Fi USB para control inalámbrico por DMX o en modo maestro/esclavo
- Incluye lente magnética de fresnel para elegir entre una amplia difusión de luz o un haz estrecho en segundos
- Carcasa de diseño robusto para soportar el uso de uno a otro evento
- Base plana con conectores de alimentación y DMX laterales que facilitan su colocación sobre el piso
- Control de intensidad (dimming) de alta frecuencia para un funcionamiento libre de parpadeos (ficker-free), ideal para captura de video
- Ahorre tiempo y cables encadenando la alimentación de múltiples unidades
- Activación de colores estáticos y programas automáticos simplemente apuntando y disparando con el mando remoto opcional IRC-6
- Las múltiples opciones de control incluyen DMX, maestro/esclavo y audiorítmico
- Produzca colores personalizados con el panel de control de LED integrado
- Consiga transiciones suaves con las diferentes curvas de atenuación (dimming) integradas
- Se transporta cómodamente en la mochila opcional CHS-30 VIP
- El diseño compacto facilita su instalación en el interior de estructuras de TRUSST



ESPECIFICACIONES

DMX Channels: 3 u 8

• DMX Connectors : XLR de 3 pines

• Light Source : 1 LED (tricolor) de 80 W (2 A), 50,000 horas de vida estimadas

Strobe Rate: 0 a 33 Hz
PWM Frequency: 2,000 Hz
Beam Angle: 70° (sin lente) 25° (con lente)

Field Angle : 90° (sin lente)

40° (con lente)

Illuminance : 405 lux @ 2 m (sin lente)

2,143 lux @ 2 m (con lente)

Power Linking: 7 unidades @ 120 V; 13 unidades @ 230 V
 Input Voltage: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60Hz

Power and Current: 75 W, 1.1 A @ 120 V, 60 Hz
 72 W, 0.6 A @ 230 V, 50 Hz

• Weight: 2.0 kg (4.2 lb)

• Size: 200 x 143 x 253 mm (7.9 x 5.6 x 9.9 in)

Approvals : CE (EE.UU.)

Controladores opcionales : IRC-6, D-Fi USB

LO QUE INCLUYE

- Cable de alimentación
- Arnés con accesorios de montaje
- Lente de fresnel magnético
- Garantía
- Guía rápida

