COREpar Q120 ILS

LO DESTACADO

- El LED COB (Chip-on-Board) produce un espectro completo de luz con una mezcla de colores insuperable
- Compatibilidad para su uso en Instant Light Shows (ILS)
- Compatibilidad D-Fi USB para control inalámbrico maestro/esclavo o DMX
- La lente Fresnel magnética incluida permite la flexibilidad de pasar de un haz ultra ancho a un haz angosto en segundos
- Soporta la dureza de viajar de un concierto a otro con una carcasa robusta
- El diseño de la carcasa plana abraza el piso y cuenta con tomas de corriente y DMX en el costado de la unidad
- Logra una operación de video sin parpadeos con atenuación de LED de alta frecuencia
- Ahorra tiempo en el tendido de cables y extensiones mediante la conexión eléctrica de varias unidades
- Operación point-and-shoot de colores estáticos y programas automatizados con el control remoto IRC-6 opcional
- Crea colores personalizados con la pantalla LED integrada
- Logra un desvanecimiento suave de LED con curvas de atenuación integradas
- Se transporta fácilmente en la Gear Bag VIP CHS-40 opcional

ESPECIFICACIONES

- DMX Channels : 4 o 9
- DMX Connectors : XLR de 3 pines
- Light Source : 1 COB LED (cuatro colores RGBW) 120 W, (6.9 A), 50,000 horas
- Strobe Rate : 0 a 29 hz
- Beam Angle :
  (sin lente): 56°
  (con lente): 20°
- Field Angle :
  (sin lente): 100°
  (con lente): 30°
- Illuminance :
  (sin lente) : 868 lux @ 2 m
  (con lente) : 4,639 lux @ 2 m
- Power Linking : 6 unidades @ 120 V; 10 unidades @ 230 V
- Input Voltage : 100 a 240 VAC, 50/60 Hz (autoajustable)
- Power and Current :
  100 W, 1.3 A @ 120 V, 60 Hz
  94 W, 0.7 A @ 230 V, 50 Hz
- Weight : 4.6 lbs. (2.1 kg)
- Size : 225 x 188 x 228 mm (8.9 x 7.4 x 9 in)
- Approvals : CE, RoHS, UKCA
- Rango de temperatura de color : 2700 K – 6000 K
- Longitud del cable : 1.5 m (5ft)
- Orificio de montaje del soporte : 13 mm

LO QUE INCLUYE

- COREpar Q120 ILS
- Cable de corriente
- Lente magnético
- Guía Rápida de Referencia