

COREpar Q60 ILS

LO DESTACADO

- Su LED COB (Chip-on-Board) produce un espectro de luz completo con una mezcla de color insuperable
- Compatibilidad para uso en Instant Light Shows (ILS)
- Compatibilidad con D-Fi™ USB para modo maestro/esclavo inalámbrico o control DMX
- El lente de fresnel magnético permite la flexibilidad de ir de un ultra amplio beam a uno angosto en segundos
- Carcasa de diseño robusto para soportar el uso de un evento a otro
- Base plana con conectores de alimentación y DMX laterales que facilitan su colocación sobre el piso
- Logra una operación de video libre de parpadeo con el control de intensidad LED de alta frecuencia
- Ahorra tiempo y cables encadenando la alimentación de múltiples unidades
- Activación de colores estáticos y programas automáticos con el control remoto opcional IRC-6
- Creación de colores personalizados sin DMX por medio de la pantalla LED integrada
- Consigue transiciones suaves con las diferentes curvas de atenuación (dimming) integradas
- Ajuste perfecto en la CHS-40 VIP Gear Bag



ESPECIFICACIONES

- DMX Channels : 4 o 9
- DMX Connectors : XLR de 3 pines
- Light Source : 1 LED COB (de 4 colores RGBW) 60 W, (2.8 A), 50,000 horas
- Strobe Rate : 0 a 29 hz
- Beam Angle :
(sin lente): 74°
(con lente): 20°
- Field Angle :
(sin lente): 100°
(con lente): 30°
- Illuminance :
(sin lente): 320 luxes a 2 m
(con lente): 2,796 luxes a 2 m
- Power Linking : 9 unidades a 120 V; 17 unidades a 230 V
- Input Voltage : 100 a 240 VAC, 50/60 Hz (autoajustable)
- Power and Current :
59 W, 0.8 A a 120 V, 60 Hz
57 W, 0.5 A a 230 V, 50 Hz
- Weight : 1.5 kg
- Size : 192 x 192 x 210 mm
- Approvals : CE, RoHS, UKCA
- Longitud del cable : 1.5 m
- Orificio del soporte para montaje : 13 mm
- Controles opcionales : IRC6, D-Fi USB

LO QUE INCLUYE

- COREpar Q60 ILS
- Cable de corriente
- Lente magnético
- Guía de Referencia Rápida