D-Fi Stream 6

LO DESTACADO

- Divisor de señal DMX inalámbrico que proporciona 6 salidas con aislamiento óptico
- Funciona con el protocolo DMX inalámbrico D-Fi para operar sin problemas cualquier equipo compatible
- Transmisor/receptor D-Fi incorporado que envía o recibe señal DMX de modo inalámbrico ajustando el selector
- Enlace y controle de forma inalámbrica un número ilimitado de equipos y receptores de forma simultánea
- Incluye entrada de DMX de 3 pines para la operación alámbrica
- Diversas opciones de montaje que incluye perforaciones roscadas M10 para montaje directo en estructuras TRUSST
- Salida de paso de señal adicional para conectar con otros D-Fi Stream 6 y aumentar la cantidad de salidas
- El aislamiento eléctrico entre la entrada y la salida mantiene los equipos protegidos
- Facilidad de montaje en un solo espacio de rack (1U)
- Cumple con las regulaciones FCC/RTTE

ESPECIFICACIONES

- DMX Connectors : XLR de 3 pines
- Input Voltage : Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
- Power and Current : 4 W, 0.04 A @ 120 V, 60 Hz
  9 W, 0.05 A @ 230 V, 50 Hz
- Weight : 2.6 kg (5.8 lb)
- Size : 483 x 134 x 46 mm (19 x 5.3 x 1.8 in)
- Approvals : CE, FCC (EE.UU.)

LO QUE INCLUYE

- Garantía
- Guía rápida