DMX-AN

LO DESTACADO

- Nodo Art-Net/sACN multi funcional que convierte 1 cable Ethernet en 2 universos DMX
- La interfaz gráfica del usuario (GUI) de base web no requiere configuración de universo/subnet
- Durable puerto de entrada/salida Neutrik® etherCON® que garantiza la confiabilidad
- Puede ser alimentado a través de Ethernet (POE) o por una fuente de alimentación externa
- Las dos salidas soportan protocolos Art-Net o sACN
- Funciona como interfaz de Art-Net a DMX, o de DMX a Art-Net
- Indicadores LED que informan rápidamente el estado de la señal
- Soporte de montaje integrado para una instalación rápida en cualquier lugar

ESPECIFICACIONES

- DMX Channels : 1024
- DMX Connectors : XLR de 3 pines
- Input Voltage : 9 VCD, 500 mA (Fuente de alimentación externa: 100 a 240 VCA, 50/60 Hz)
  (POE) 48V 0.4 A
- Weight : 0.2 kg (0.4 lbs)
- Size : 120 x 64 x 39 mm (4.7 x 2.5 x 1.5 in)
- Approvals : CE (EE.UU.)
- Protocolos de control : Art-Net, DMX, sACN
- Versiones de Art-Net compatibles : Art-Nert versión 3

LO QUE INCLUYE

- DMX-AN
- Fuente de alimentación externa