

# EVE E-100Z

## LO DESTACADO

- Luminaria elipsoidal de luz blanca cálida para aplicación móvil e instalación
- Resalte con facilidad cualquier zona modelando la forma del haz de luz con las cortadoras integradas
- Flexibilidad para proyectar desde cualquier distancia ajustando el zoom manual
- Incluye soporte para gobos de cristal o de acero, y porta micas de color
- Ahorre cables y extensiones conectando en cadena la alimentación de múltiples unidades
- Elimina la necesidad de controladores de DMX al operarlo de forma independiente
- Operación libre de parpadeos (flicker-free), ideal para utilizarse en captura de vídeo



## ESPECIFICACIONES

- DMX Channels : 1 o 3
- DMX Connectors : XLR de 3 pines
- Light Source : 1 LED (blanco cálido) 100 W (2.3 A), 50,000 horas de vida estimadas
- Strobe Rate : 0 a 30 Hz
- Illuminance : (14°): 15,100 lux @ 2 m  
(30°): 3,800 lux @ 2 m  
(14°): 3,238 lux @ 5 m  
(30°): 829 lux @ 5 m
- Power Linking : 9 unidades @ 120 V; 16 unidades @ 230 V
- Input Voltage : Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
- Power and Current : 106 W, 0.9 A @ 120 V, 60 Hz  
103 W, 0.5 A @ 230 V, 50 Hz
- Gobo Size : M (66 mm exterior, 48 mm imagen, 2 mm grosor máximo)
- Zoom Angle : (manual): 14° a 30°
- Weight : 5.7 kg (12.6 lb)
- Size : 611 x 183 x 430 mm (24 x 7.2 x 16.9 in)
- Approvals : CE, MET (EE.UU.)
- CRI : 80
- Temperatura de Color : 3,500 K
- Soporte de accesorios / Tamaño del marco de gel : 6.3 x 6.3 in (160 x 160 mm)/6.24 x 6.24 in (158.5 x 158.5 mm)

## LO QUE INCLUYE

- Cable de alimentación
- Marco y soporte para micas de color
- Sistema de cortadoras
- Soporte para gobos de cristal o metálicos
- Garantía