EVE E-50Z

LO DESTACADO

- Luminaria elipsoidal de luz blanca cálida para aplicación móvil e instalación
- Resalte con facilidad cualquier zona modelando la forma del haz de luz con las cortadoras integradas
- Flexibilidad para proyectar desde cualquier distancia ajustando el zoom manual
- Compatibilidad D-Fi USB para control inalámbrico en modo maestro/esclavo o por DMX
- Operación libre de parpadeos (flicker-free) para captura de video
- Incluye soporte para gobos de cristal o de acero y micas de color
- Ahorre cables y extensiones conectando en cadena la alimentación de múltiples unidades
- Elimina la necesidad de controladores de DMX al operarlo de forma independiente
- · Disponible en blanco o negro



ESPECIFICACIONES

• DMX Channels: 1 o 3

• DMX Connectors : XLR de 3 pines

• Light Source: 1 LED (blanco cálido) 50 W (1.3 A), 50,000 horas de vida estimadas

Strobe Rate: 0 a 29 HzPWM Frequency: 1.2 kHz

• Illuminance : (20°): 7,910 lux @ 2 m

(39°): 2,710 lux @ 2 m (20°): 1,479 lux @ 5 m (39°): 508 lux @ 5 m

Power Linking: 16 unidades @ 120 V; 26 unidades @ 230 V

Input Voltage: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz

Power and Current: 59 W, 0.5 A @ 120 V, 60 Hz
63 W, 0.3 A @ 230 V, 50 Hz

• Gobo Size : D (53.3 mm exterior, 43 mm imagen, 2 mm grosor máximo)

• Zoom Angle: (manual): 20° a 39

• Weight: 4.2 kg (9.2 lb)

• Size: 480 x 157 x 381 mm (18.9 x 6.2 x 15 in)

Approvals : CE, MET

Temperatura de color : 3500 K

• Tamaño del soporte de filtros : 139.7 mm (5.5 in)

• Controladores opcionales : D-Fi USB

• CRI: 80

LO QUE INCLUYE

