

# EVE F-160ZQ

## LO DESTACADO

- Fresnel a todo color diseñado para aplicaciones móviles y de instalación
- La óptica de zoom integrada garantiza que el sujeto permanezca en el foco desde una amplia gama de distancias
- Los rangos de temperatura de color preestablecidos eliminan la necesidad de mezclar colores manualmente
- Funcionamiento sin parpadeos adecuado para uso en cámara
- Compatibilidad con D-Fi USB para control maestro/esclavo inalámbrico o DMX
- Conexiones de entrada/salida de energía compatibles con powerCON® para enlace de energía

## ESPECIFICACIONES

- DMX Channels : 3, 4 o 11
- DMX Connectors : XLR de 3 y 5 pines
- Light Source : 1 LED (cuatro colores RGBW) 160 W, (7.3 A), 50,000 horas
- Beam Angle : 16° - 61°
- Field Angle : 29° - 90°
- Power Linking : 9 unidades @ 120 V; 16 unidades @ 230 V
- Input Voltage : 100 a 240 VAC, 50/60 Hz (autoajustable)
- Weight : 5.5 kg (12.2 lb.)
- Size : 467 x 248 x 429 mm (18.4 x 9.8 x 16.9 in)
- Approvals : CE, RoHS, MET
- Tamaño del soporte para accesorios : 15.87 cm (6.25 in)
- Rango de temperatura de color : 2800 K – 8000 K
- Frecuencia de estrobo : 1 a 30 Hz
- Iluminancia (24°) : 7072 lux @ 2 m
- Iluminancia (37°) : 2964 lux @ 2 m
- Iluminancia (24°) : 1132 lux @ 5 m
- Iluminancia (37°) : 474 lux @ 5 m
- CRI : 96
- Controladores Opcionales : DMX
- Potencia y Corriente : 150 W, 1.3A @ 120 V, 60 Hz
- Potencia y Corriente : 150 W, 0.7 A @ 230 V, 50 Hz

## LO QUE INCLUYE

- EVE F-160ZQ
- Cable de alimentación
- Cortadoras
- Marco de gel
- Guía Rápida de Referencia

