

# EVE P-100 WW

## LO DESTACADO

- Luz wash blanca de alto rendimiento (3500 K) diseñada para aplicaciones móviles y de instalación
- Sus lentes magnéticas intercambiables incluidas alteran el haz a los ángulos deseados
- Soporte de marco de gel incorporado y ranura para accesorios de 6¼ pulgadas para sostener cortadoras
- Su diseño sin ventilador garantiza un funcionamiento 100% silencioso
- Sin parpadeo en video debido a la atenuación de LED de alta frecuencia
- Compatibilidad USB D-Fi para maestro / esclavo inalámbrico o control DMX
- La carcasa de aluminio fundido proporciona resistencia adicional sin peso
- Conexiones de entrada / salida de energía compatibles con powerCON® para la conexión de potencia
- Se adapta mejor a la bolsa de equipo VIP [CHS-40](#)



## ESPECIFICACIONES

- DMX Channels : 1,2 o 4
- DMX Connectors : 3-y-5-pines XLR
- Light Source : 1 COB (blanco cálido) 100 W, (2.7 A), 50,000 hours de vida estimada
- Strobe Rate : 0 a 25 Hz
- Beam Angle : 35°, 65°, o 67°
- Field Angle : 58°, 96°, o 89°
- Illuminance : (35°): 6085 lux @ 2 m (lente 1)  
(67°): 2532 lux @ 2 m (sin lentes)  
(65°): 2050 lux @ 2 m (lente 2)  
(35°): 974 lux @ 5 m (lente 1)  
(67°): 405 lux (sin lentes)@ 5 m  
(65°): 328 lux @ 5 m (lente 2)
- Lumens : 11,322
- Power Linking : 7 unidades @ 120 V; 14 unidades @ 230 V
- Input Voltage : 100 a 240 VAC, 50/60 Hz (auto-regulable)
- Power and Current : 122 W, 1.2 A 120 V, 60 Hz  
119 W, 0.5 A @ 230 V, 50 Hz
- Weight : 7.6 lb (3.5 kg)
- Size : 220 x 245 x 305 mm (8.6 x 9.65 x 12 in)
- Approvals : CE, MET
- Soporte de accesorios / Tamaño del marco de gel : 158.75 mm (6.25 in )
- Temperatura de color : 3500 K
- Controladores opcionales : [D-Fi USB](#)
- CRI : 98

## LO QUE INCLUYE

- Lente 1 y lente 2