

EVE P-130 RGB

LO DESTACADO

- Robusta iluminaria tipo wash diseñada para iluminación móvil e instalación
- Las lentes magnéticas intercambiables incluidas alteran el haz a los ángulos deseados
- Soporte de marco de gel incorporado y ranura para accesorios de 6¼ pulgadas para sostener cortadoras
- Conexiones de entrada / salida de energía compatibles con powerCON® para enlace de corriente
- El diseño sin ventilador garantiza un funcionamiento 100% silencioso
- Opciones de control flexibles con conectores DMX integrados de 3 y 5 pines
- Sin parpadeo en video debido a la atenuación de LED de alta frecuencia
- Compatibilidad con USB D-Fi para control maestro / esclavo inalámbrico o control DMX
- La carcasa de aluminio fundido proporciona una resistencia adicional sin el peso
- Se adapta mejor a la [CHS-40](#) bolsa de equipo VIP



ESPECIFICACIONES

- DMX Channels : 3 o 9
- DMX Connectors : 3- y 5-pines XLR
- Light Source : 40 LEDs (13 rojos, 13 verdes, 14 azul) 130 W totales, (2.5 A), 50,000 horas de esperanza de vida
- Strobe Rate : 0 a 34 Hz
- PWM Frequency : 2 kHz
- Beam Angle : 25°, 35° o 45°
- Field Angle : 45°, 55° o 65°
- Illuminance : (25°): 2190 lux @ 2 m
(35°): 1100 lux @ 2 m (sin lente instalado)
(45°): 727 lux @ 2 m
(25°): 622 lux @ 5 m
(35°): 322 lux @ 5 m (no lens installed)
(45°): 194 lux @ 5 m
- Lumens : 4035
- Power Linking : 8 unidades @ 120 V; 16 unidades @ 230 V
- Input Voltage : 100 a 240 VAC, 50/60 Hz (auto-rango)
- Power and Current : 122 W, 1.2 A @ 120 V, 60 Hz
111 W, 0.5 A @ 230 V, 50 Hz
- Weight : 7.6 lbs (3.5 kg)
- Size : 8.6 x 9.65 x 12 in (220 x 245 x 305 mm)
- Approvals : CE, MET
- Controladores opcionales : [D-Fi USB](#)
- Soporte de accesorios / Tamaño del marco de gel : 6.25 in (159 mm)

LO QUE INCLUYE

- Eve P-130 RGB
- 25° and 45° lenses
- Gel frame
- Power cord