EVE P-140 VW

LO DESTACADO

- Luminaria tipo wash robusta, de color blanco variable (2700 a 13000 K), diseñada para profesionales de la iluminación móvil
- Lentes magnéticas intercambiables incluidas alteran el haz a ángulos deseados
- Soporte de marco para gel incorporado y ranura para accesorios de 6¼ pulgadas para sostener cuchillas
- Conexiones de entrada / salida de energía compatibles con powerCON® para linkeo de corriente.
- Diseño sin ventilador garantiza un funcionamiento 100% silencioso
- Opciones de control flexibles con conectores DMX integrados de 3 y 5 pines
- Sin parpadeo en video debido a la atenuación de LED de alta frecuencia
- Compatibilidad USB D-Fi para maestro / esclavo inalámbrico o control DMX
- Su carcasa de aluminio fundido proporciona resistencia adicional sin el peso
- Se adapta mejor a la bolsa de equipo VIP CHS-40

ESPECIFICACIONES

- DMX Channels : 3 o 9
- DMX Connectors : 3- y 5-pines XLR
- Light Source : 40 LEDs (13 blancos fríos, 13 blancos cálidos, 14 ámbar) 140W totales, (2.4 A), 50,000 horas de vida útil
- Strobe Rate : 0 to 34 Hz
- PWM Frequency : 2 kHz
- Beam Angle : 35°, 41° y 56°
- Field Angle : 63°, 94° y 82°
- Illuminance : (25°): 2.793 lux a 2 m
  (41°): 2.082 lux a 2 m [sin objetivo instalado]
  (45°): 806 lux a 2 m
  (25°): 590 lux @ 5 m
  (35°): 291 lux a 5 m {sin objetivo instalado}
  (45°): 189 lux a 5 m
- Lumens : 5,443
- Power Linking : 8 unidades @ 120 V; 16 unidades @ 230 V
- Input Voltage : 100 a 240 VAC, 50/60 Hz (rango automático)
- Power and Current : 122 W, 1.2 A @ 120 V, 60 Hz
  111 W, 0.5 A @ 230 V, 50 Hz
- Weight : 7.6 lbs. (3.5 kg)
- Size : 8.6 x 9.65 x 12 in (220 x 245 x 305 mm)
- Approvals : CE, MET
- Rango de temperatura de color : 2700 a 13000 K
- Controladores Opcionales : D-Fi USB
- Soporte de accesorios / Tamaño del marco de gel : 6.25 in (159 mm)
- CRI : 77