

# EVE P-160 RGBW

## LO DESTACADO

- Luz wash robusta diseñada para aplicaciones móviles y de instalación
- Las lentes magnéticas intercambiables incluidas cambian el haz a los ángulos deseados
- Salida full color así como temperaturas de color blanco preestablecidas integradas
- Soporte de marco de gel incorporado y ranura para accesorios de 6¼ pulgadas para sujetar las cortadoras
- El diseño sin ventilador garantiza un funcionamiento 100% silencioso
- Sin parpadeos en el video debido a la atenuación de LED de alta frecuencia
- Compatibilidad D-Fi USB para control maestro / esclavo inalámbrico o DMX
- La carcasa de aluminio fundido proporciona una resistencia adicional sin el peso
- Conexiones de entrada / salida de alimentación compatibles con powerCON® para enlace de alimentación
- Se adapta mejor en la CHS-40 VIP gear bag



## ESPECIFICACIONES

- DMX Channels : 4, 6 or 11
- DMX Connectors : XLR de 3 y 5 pines
- Light Source : 61 LEDs (14 rojos, 13 verde, 14 azul, 20 blanco) 160 W en total, (3.8 A), 50,000 horas
- Strobe Rate : 0 a 33 Hz
- PWM Frequency : 25 kHz
- Beam Angle : 23°, 35° o 48°
- Field Angle : 50°, 63° o 85°
- Illuminance : (23°): 3,442 lux @ 2 m (sin lente)  
(35°): 2,414 lux @ 2 m (lente 1)  
(48°): 1,310 lux @ 2 m (lente 2)  
(23°): 519 lux @ 5 m (sin lente)  
(35°): 386 lux @ 5 m (lente 1)  
(48°): 211 lux @ 5 m (lente 2)
- Lumens : 4,880
- Power Linking : 11 unidades @ 120 V; 21 unidades @ 230 V
- Input Voltage : 100 a 240 VAC, 50/60 Hz (autoajustable)
- Power and Current : 122 W, 1 A @ 120 V, 60 Hz  
121 W, 0.5 A @ 230 V, 50 Hz
- Weight : 3.6 kg (7.8 lbs)
- Size : 220 x 245 x 305 mm (8.6 x 9.7 x 12 in)
- Approvals : CE, MET, RoHS
- Soporte para accesorios / tamaño de marco de gel : 159 mm (6.25 in)
- CRI : 80 (blanco cálido)
- Rango de temperatura de color : 2700a 6500 K
- Controladores opcionales : DFI USB

## LO QUE INCLUYE

- EVE P-160 RGBW
- Cable de alimentación
- 2 lentes
- Marco de gel
- Guía rápida de referencia