Festoon

LO DESTACADO

- Proporciona una apariencia y sentido vintage de las cuerdas de lámpara incandescentes a cualquier fiesta o evento
- Los bulbos y cables tienen una clasificación IP43 para uso temporal en exteriores
- Capacidad para desplegar mapeo de pixeles para máxima creatividad en el diseño
- Cada bulbo cuenta con un ojillo para un montaje rápido y sencillo
- Expandible a un máximo de 3 cuerdas por controlador, un total de 60 bulbos
- Los programas automáticos precargados producen presentaciónes complejas en segundos
- Una variedad de accesorios decorativos pueden ser acomodados a cada bulbo para incrementar las opciones de diseño
- Compatibilidad D-Fi USB para funcionamiento en modp maestro/esclavo o por DMX
- Operación sin control DMX en modo autónomo desde el panel de control digital, o mediante el control opcional IRC-6
- Se transporta con comodidad y seguridad en la mochila opcional CHS-50 VIP

ESPECIFICACIONES

- DMX Channels : 3, 8, 9, 60, 120 o 180
- DMX Connectors : XLR de 3 pines
- Light Source : 5 LEDs SMD de tres colores RGB, 0.1 W (20 mA), 50,000 horas de vida estimadas
- Strobe Rate : 0 a 16.6 Hz
- PWM Frequency : 20.6 KHz
- Coverage Angle : 360°
- IP Rating : IP43
- Power Linking : (60 Bulbos): 3 unidades @ 120 V; 7 unidades @ 230 V
  (40 Bulbos): 6 units @ 120 V; 11 unidades @ 230 V
  (20 Bulbos): 13 unidades @ 120 V; 24 unidades @ 230 V
- Input Voltage : Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
- Power and Current : (60 Bulbos): 142 W, 2A @ 120 V, 60 Hz
  (40 Bulbos): 86 W, 1.3 A @ 120 V, 60 Hz
  (20 Bulbos): 40 W, 0.6 A @ 120 V, 60 Hz
  (60 Bulbos): 141 W, 1.1 A @ 230 V, 50 Hz
  (40 Bulbos): 85 W, 0.7 A @ 230 V, 50 Hz
  (20 Bulbos): 40 W, 0.3 A @ 230 V, 50 Hz
- Weight : (Controlador): 4.8 kg (10.4 lb)
- Size : (Cuerda): 15,000 x 60 x 133 mm (590.5 x 2.4 x 5.2 in)
  (Controlador): 190 x 213 x 48.7 mm (7.5 x 8.4 x 2 in)
- Approvals : CE (EE.UU.)
- Controladores opcionales : IRC – 6, D-Fi USB

LO QUE INCLUYE

- Controlador
- Cordón con 20 bulbos RGB (15 m)
- Cable de alimentación
- Cable de extensión (5 m)
- Garantía
- Guía rápida