

Followspot 200ST

LO DESTACADO

- El foco LED portátil emite un haz estrecho con un borde nítido
- Los botones de silicona retroiluminados brindan una respuesta táctil en entornos oscuros
- Los conectores de alimentación y DMX reubicados garantizan un funcionamiento suave sin obstáculos
- El iris mecánico reduce el diámetro del haz para resaltar sujetos específicos
- El filtro CTO incorporado reduce la temperatura del color para que coincida con las lámparas de tungsteno
- Se monta y desmonta en segundos con el trípode incluido
- El DMX incorporado permite la operación por control remoto y la sincronización con el resto de la actuación

ESPECIFICACIONES

- DMX Channels : 3
- DMX Connectors : XLR de 3 pines
- Colors : 7 + abierto
- Light Source : 1 LED (blanco frío) 200 W, 15.8A, 50,000 horas
- Input Voltage : 100 a 240 VAC, 50/60 Hz (autoajustable)
- Weight : 14.6 lb (6.6 kg)
- Size : 582 x 279 x 216 mm (22.9 x 11 x 8.5 in)
- Approvals : CE, UKCA, ROHS
- Temperatura de color : 13,000 K
- Temperatura de color (CTO) : 4,000 K
- Frecuencia de estrobo : 0 a 25 Hz
- Altura del soporte : 0.8 a 1.2 m (2.8 a 3.8 ft)
- Ángulo de zoom (manual) : 12° a 17°
- Iris (min) : 5° (en el zoom más ajustado)
- Iluminancia (12°) : 54,569 lux @ 2 m
- Iluminancia (12°) : 8,731 lux @ 5 m
- Potencia y Corriente : 264 W, 2.2 A @ 120 V, 60 Hz
- Potencia y Corriente : 258 W, 1.2 A @ 230 V, 50 Hz
- Se adapta a tamaños de trípode : 35 mm (1.4 in)
- Controladores Opcionales : DMX

LO QUE INCLUYE

- Followspot 200ST
- Cable de alimentación
- Trípode
- Guía Rápida de Referencia

