Freedom Flex H4 IP X6

LO DESTACADO

- Sistema de luz inalámbrica 100% TRUE completo con 6 pares de IP Freedom Flex H4, 6 baterías Flex y un maletín de carga
- Los paquetes de baterías intercambiables aseguran que la luminaria esté siempre listo para funcionar
- Su estuche carga simultáneamente y tiene 6 baterías adicionales (se venden por separado)
- La carcasa robusta con calificación para exterior temporal repele el agua, la nieve, la suciedad y la arena para aplicaciones en todo tipo de clima
- Múltiples opciones de activación y control inalámbrico a través de FlareCON Air y la aplicación FlareCON
- Trabaja en modo maestro / esclavo con todos los pares Freedom
- Ilumine la luz donde sea necesario utilizando el soporte de pie ajustable incorporado
- Conveniente control inalámbrico sin DMX que utiliza el control remoto IRC-6
- Logre un desvanecimiento suave del LED con curvas de atenuación incorporadas
- Diseño compacto y liviano que se adapta fácilmente a las barras de TRUSST

ESPECIFICACIONES

- DMX Channels : 6, 8 o 12
- Max Unobstructed Distance : 182.88 m ft (600)
- Light Source : 4 LEDs (hex-color RGBAW + UV) 10 W, (2 A), 50,000 horas de vida estimada
- Strobe Rate : 0 a 30 Hz
- PWM Frequency : 1.2 KHz
- Beam Angle : 23°
- Field Angle : 34°
- Recharge Time : 6 horas
- Illuminance : 2,163 lux @ 2 m
- Lumens : 1138
- IP Rating : IP54
- Weight : 4 kg
- Size : 138 x 138 x 206 mm
- Approvals : CE, FCC
- Tiempo máximo de ejecución (todo encendido) : hasta 8 horas
- Tiempo máximo de ejecución (color único) : Hasta 20 horas
- Temperatura de arranque : 32 °F a 122 °F (0 °C a 50 °C)
- Temperatura de funcionamiento : -4 °F a 140 °F (-20 °C a 60 °C)
- Orificio de montaje para soporte : M12
- Luminarias Compatibles con el estuche : Freedom Flex H4 IP
- Tamaño de la rueda del estuche : 3 in (76.2 mm)
- Peso del estuche : 96 lb (44 kg)
- Tamaño del estuche : 21.9 x 20.1 x 10 in (555 x 510 x 255 mm)

LO QUE INCLUYE

- x6 Freedom Flex H4 IP
- x6 Freedom Flex Batteries
- Cable de corriente
- IRC-6 Remote
- Estuche rígido
- Guía de Referencia Rápida