Freedom Flex H9 IP X6

LO DESTACADO

- Paquete de luz ascendente 100% inalámbrico, que funciona con baterías, con transceptores D-Fi incorporados
- Los paquetes de baterías intercambiables aseguran que el equipo esté siempre listo para funcionar
- El road case carga simultáneamente hasta 6 baterías
- La carcasa robusta repele a la madre naturaleza para situaciones temporales al aire libre
- La nueva óptica secundaria proporciona una mezcla de colores perfecta
- El difusor magnético se enciende o apaga con facilidad y amplía el área de cobertura
- Los tiempos de ejecución ajustables aseguran que el equipos durará el tiempo del evento.
- OLED display allows for full-text and to easily change fixture's settings
- Receptor de RF incorporado para control inalámbrico usando el RFC incluido o los controles remotos RFC-XL opcionales
- Ajusta el ángulo de proyección usando el soporte de apoyo con resorte
- El protector antideslumbrante incorporado protege el derrame de luz y la fatiga ocular
- Prolonga la vida útil del equipo con el circuito de protección de carga y descarga integrado
- Logra un desvanecimiento suave de LED con curvas de atenuación integradas

ESPECIFICACIONES

- DMX Channels : 6, 8 o 16
- Max Unobstructed Distance : 183 m (600 ft)
- Light Source : 9 LEDs (6 colores RGBAW+UV, 10 W, (5.7A), 50,000 horas
- Strobe Rate : 1 a 25 Hz
- Beam Angle : 28°
- Field Angle : 60°
- Recharge Time : 3 horas
- Operating Frequency : 2.412 a 2.484 GHz
- Illuminance : 1,403 lux @ 2 m
- Lumens : 2,028
- IP Rating : IP54
- Power and Current :
  377 W, 3.2 A @ 120 V, 60 Hz
  365 W, 1.8 A @ 230 V, 50 Hz
- Weight : 30.6 kg (67.4 lbs.)
- Size : 498 x 552 x 423 mm (19.6 x 21.7 x 16.6 in)
- Approvals : CE, ROHS, UKCA, RoHS, FCC
- Ángulo de haz (con difusor) : 45°
- Ángulo de campo (con difusor) : 85°
- Iluminancia (con difusor) : 602 lux @ 2 m
- Tiempo de ejecución (ajustable) : 3, 5, 8, o 12 hrs
- Temperatura de inicio : -20 °C a 45 °C (-4 °F a 113 °F)
- Temperatura de funcionamiento : -30 °C a 45 °C (-22 °F a 113 °F)
- Orificio de montaje del soporte : M12
- Tamaño de la rueda : 76.2 mm (3 in)
- Controladores Opcionales : RFC-XL, FlareCON

LO QUE INCLUYE

- 6 equipos
- 6 baterías
- 6 difusores magnéticos
- Road case para recarga
- Control remoto RFC
- Cable de alimentación
- Guía Rápida de Referencia