

# Freedom Par Q12

Cuando su evento requiera iluminación ascendente brillante, impactante y alimentada por batería, elija Freedom Par Q12. Agregue color con una mezcla perfectamente uniforme a cualquier espacio como todo un profesional de los eventos con esta luminaria ascendente de cuatro colores completamente inalámbrica. Disfrute de un control versátil gracias al D-Fi integrado y al receptor RF integrado. Colóquela dentro de los sticks de TRUSST® para lograr al instante efectos de calentamiento de truss. Con una pantalla OLED de texto completo fácil de leer que le permite seleccionar la curva de regulación adecuada para su espectáculo de iluminación, mantenga su iluminación ascendente activa durante todo el evento. Projecteur LED (RGBA) d'éclairage d'ambiance 100 % sans fil, sur batterie, avec émetteur-récepteur D-Fi intégré



## LO DESTACADO

- Foco LED 100 % VERDADERAMENTE inalámbrico, alimentado por pilas, de cuatro colores (RGBA) con transceptor D-Fi integrado
- Las nuevas ópticas secundarias proporcionan una mezcla perfecta de colores, prácticamente sin artefactos.
- El difusor magnético se acopla y se desacopla con facilidad y amplía el área de cobertura
- La pantalla OLED permite visualizar el texto completo y modificar fácilmente los ajustes del dispositivo.
- Receptor de RF integrado para el control inalámbrico mediante los mandos a distancia opcionales RFC o RFC-XL
- Ajusta el ángulo de proyección con ayuda del soporte con resorte.
- Prolonga la vida útil de la luminaria gracias a los circuitos de protección contra sobrecargas y descargas integrados
- Consigue un atenuado suave de los LED gracias a las curvas de atenuación integradas
- Su diseño compacto y ligero permite guardarlo fácilmente dentro de los palos de TRUSST®.

## ESPECIFICACIONES

- DMX Channels : 4, 6 o 14
- DMX Connectors : XLR de 3 pines
- Max Unobstructed Distance : 600 pies (183 m)
- Light Source : 12 LED (cuatro colores RGBA) de 6 W, (1,5 A), con una vida útil prevista de 50 000 horas
- Strobe Rate : De 0 a 20 Hz
- Beam Angle : 12°
- Field Angle : 23°
- Maximum Run Time : hasta 7 horas
- Recharge Time : 4 horas
- Operating Frequency : De 2,412 a 2,484 GHz
- Illuminance : 4.185 lux a 2 m
- Lumens : 1,255
- Input Voltage : 24 VCC, 1,5 A (fuente de alimentación externa: 24 VCC, 50/60 Hz)
- Weight : 5,4 libras (2,4 kg)
- Size : 8,7 x 7,8 x 4,8 pulgadas (222 x 197 x 123 mm)
- Approvals : CE, RoHS, FCC
- Temperatura de arranque : de -4 °F a 113 °F (de -20 °C a 45 °C)
- Temperatura de funcionamiento : de -22 °F a 113 °F (de -30 °C a 45 °C)
- Potencia y corriente : 22 W, 0,2 A a 230 V, 50 Hz
- Controladores opcionales : RFC, RFC-XL