

Freedom Par Q9

LO DESTACADO

- Luz LED ascendente de cuatro colores (RGBA) 100% inalámbrica, que funciona con batería y con transceptor D-Fi incorporado
- La nueva óptica secundaria proporciona una mezcla de colores perfecta
- El difusor magnético se enciende o apaga con facilidad y amplía el área de cobertura
- Los tiempos de ejecución ajustables aseguran que el equipo durará el tiempo del evento.
- La pantalla OLED permite el texto completo y cambiar fácilmente la configuración del equipo
- Receptor de RF incorporado para control inalámbrico usando los controles remotos opcionales RFC o RFC-XL
- Ajusta el ángulo de proyección usando el soporte de apoyo con resorte
- El protector antideslumbrante incorporado protege el derrame de luz y la fatiga ocular
- Prolonga la vida útil del equipo con el circuito de protección de carga y descarga integrado
- Logra un desvanecimiento suave de LED con curvas de atenuación integrada
- El diseño compacto y liviano cabe fácilmente dentro de la estructura de TRUSST®



ESPECIFICACIONES

- DMX Channels : 4, 6 o 14
- Max Unobstructed Distance : 183 m (600 ft)
- Light Source : 9 LEDs (cuatro colores RGBA) 6 W, (2.3A), 50,000 horas
- Strobe Rate : 0 a 22 Hz
- Beam Angle : 19°
- Field Angle : 35°
- Recharge Time : 3 hours
- Operating Frequency : 2.412 a 2.484 GHz
- Illuminance : 3580 lux @ 2 m
- Lumens : 1,161
- Input Voltage : 24 VDC, 1.5 A (Fuente de alimentación externa: 24 VDC, 50/60 Hz)
- Power and Current :
31 W, 0.3 A @ 120 V, 60 Hz
30 W, 0.2 A @ 230 V, 50 Hz
- Weight : 2.1 kg (4.6 lbs)
- Size : 120 x 120 x 126 mm (4.7 x 4.7 x 4.9 in)
- Approvals : CE, UKCA, RoHS, FCC
- Ángulo de haz (con difusor) : 37°
- Ángulo de campo (con difusor) : 68°
- Iluminancia (con difusor) : 529 lux @ 2 m
- Lúmenes : 1,161
- Tiempo de ejecución (ajustable) : 3, 5, 8, o 12 hrs
- Orificio de montaje : M12
- Controladores Opcionales : RFC, RFC-XL, FlareCON

LO QUE INCLUYE

- Freedom Par Q9
- Fuente de alimentación externa
- Difusor Magnético
- Guía Rápida de Referencia