Freedom Par RGBA

LO DESTACADO

- Reflector LED RGBA completamente inalámbrico, alimentado por batería, con receptor inalámbrico D-Fi 2.4 integrado
- Incluye LEDs ámbar para una mezcla de color más rica y lograr tonos pasteles con facilidad
- Produzca fácilmente grandes espectáculos de iluminación coordinada en modo maestro/esclavo con o sin cables, usando el D-Fi 2.4 GHz con otros dispositivos Freedom
- Ahorre tiempo de instalación y desmontaje, sin necesidad de colocar cables de alimentación y de DMX
- Cómodo funcionamiento inalámbrico usando D-Fi 2.4GHz o el control remoto inalámbrico IRC
- Envíe y reciba señales DMX sin cables con el transceptor D-Fi 2.4 GHz integrado
- Funcionamiento extendido hasta de 20 horas con la batería recargable de litio
- Consiga impecables mezclas de color con 180 LEDs RGBA (46 rojos, 42 verdes, 46 azules y 46 ámbar)
- Alargue la vida de la batería con la protección contra descarga integrada
- Ilumine donde lo necesite con el panel ajustable de inclinación manual variable
- Acceda a los atractivos programas automáticos y audio rítmicos mediante DMX inalámbrico, el control remoto inalámbrico IRC o en modo maestro/esclavo
- Funciona como un receptor o transmisor D-Fi 2.4GHz para transmitir DMX sin cables a cualquier dispositivo receptor DFi 2.4 GHz, lo que incluye otros dispositivos Freedom Par RGBA, Freedom Par Quad-5, Freedom Strip Mini RGBA y Freedom Strip Mini Quad-5
- El mando a distancia IRC le proporciona una solución de control inalámbrico sin DMX
- Se conecta fácilmente al Freedom Par y Freedom Strip Mini gracias a su modo de compatibilidad con modelos anteriores
- Realce el espectáculo de luces con los efectos de estrobo electrónico ajustable y de atenuación (dimmer)
- Diseño compacto que se ajusta fácilmente en las estructuras de TRUSST
- Cargue, almacene y transporte con facilidad sus dispositivos con el estuche de transporte Freedom Charge P

ESPECIFICACIONES

- DMX Channels : 4 o 5
- DMX Connectors : XLR de 3 pines
- Light Source : 180 LED (46 rojos, 42 verdes, 46 azules, 46 ámbar) de 0,25 W (20mA), 50,000 horas de vida estimadas
- Beam Angle : 15°
- Field Angle : 24°
- Maximum Run Time : (Todo encendido): hasta 8 horas
  (Un solo color): hasta 20 horas
- Recharge Time : 6 horas
- Operating Frequency : 2.433 a 2.481 GHz
- Illuminance : 1,390 lux @ 2 m
- Power Linking : 16 unidades @ 120 V; 25 unidades @ 230 V
- Input Voltage : Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
- Power and Current : 71 W, 0.6 A @ 120 V, 60 Hz
  94 W, 0.4 A @ 230 V, 50 Hz
- Weight : 3.7 kg (8.2 lb)
- Size : 236 x 215 x 223 mm (9.3 x 8.5 x 8.8 in)
- Approvals : CE, FCC (EE.UU.)
- Controladores incluidos : IRC

LO QUE INCLUYE

- Cable de alimentación

- Garantía
- Guía rápida