

Freedom Par T6

LO DESTACADO

- Luz LED ascendente tricolor (RGB) 100% inalámbrica, que funciona con batería, con transceptor D-Fi incorporado
- La nueva óptica secundaria proporciona una mezcla de colores perfecta
- El difusor magnético se enciende o apaga con facilidad y amplía el área de cobertura
- Los tiempos de ejecución ajustables aseguran que el equipo durará el tiempo del evento.
- La pantalla OLED permite el texto completo y cambiar fácilmente la configuración del equipo
- Receptor de RF incorporado para control inalámbrico usando los controles remotos opcionales RFC o RFC-XL
- Ajusta el ángulo de proyección usando el soporte de apoyo con resorte
- El protector antideslumbrante incorporado protege el derrame de luz y la fatiga ocular
- Prolonga la vida útil del equipo con el circuito de protección de carga y descarga integrado
- Logra un desvanecimiento suave de LED con curvas de atenuación integradas
- El diseño ultracompacto y liviano cabe fácilmente dentro de la estructura de TRUSST®



ESPECIFICACIONES

- DMX Channels : 3, 5 o 13
- Max Unobstructed Distance : 183 m (600 ft)
- Light Source : 6 LEDs (tres colores RGB) 3 W, (0.7 A), 50,000 horas
- Strobe Rate : 0 a 27 Hz
- Beam Angle : 13°
- Field Angle : 29°
- Recharge Time : 4 horas
- Operating Frequency : 2.412 a 2.484 GHz
- Illuminance : 1876 lux @ 2 m
- Lumens : 775
- Input Voltage : 24 VDC, 3.5A A (fuente de alimentación externa: 100-230 VAC, 50/60 Hz)
- Power and Current :
35 W, 0.52 A @ 120 V, 60 Hz
35 W, 0.33 A @ 230 V, 50 Hz
- Weight : 1.2 kg (2.6 lb)
- Size : 98 x 98 x 130 mm (3.9 x 3.9 x 5.1 in)
- Approvals : CE , UKCA , ROHS , FCC
- Tiempo de ejecución (ajustable): : 3, 5, 8, o 12 hrs
- Orificio de montaje del soporte : M12
- Controladores Opcionales : RFC, RFC-XL, FlareCon Air

LO QUE INCLUYE

- Freedom Par T6
- Fuente de alimentación externa
- Difusor Magnético
- Guía Rápida de Referencia