Gigbar Move ILS

LO DESTACADO

- Sistema de iluminación 5 en 1 que incluye cabezas móviles, derbies, washes, láser y efecto estroboscópico premontados en una sola barra
- El Instant Light Shows (ILS) es una tecnología de ecosistema de iluminación completa que proporciona un espectáculo de luces avanzado y coordinado en múltiples tipos de equipos
- Controla cualquier equipo habilitado para ILS de forma inalámbrica con el transceptor D-Fi incorporado
- Usa el control remoto RF incluido para activar los espectáculos incorporados sin necesidad de línea de visión
- Ruedas de color y gobo separadas en cabezas móviles que permiten una programación creativa
- El modo totem mantiene las cabezas móviles enfocadas en la pista de baile
- Fácil navegación y acceso a todas las funciones, directamente desde la pantalla LCD a todo color
- Se monta de forma segura en armazones o techos utilizando los insertos roscados de 3/8 pulg.
- El sistema incluye un trípode, un interruptor de pie inalámbrico, un control remoto de RF y bolsas de transporte GRATIS para garantizar un montaje rápido
- Los LED UV incorporados iluminan los objetos fluorescentes y los hacen vibrar
- El control individual de cada efecto garantiza que tu espectáculo se vea como lo necesitas
- Fácil control a través de DMX independiente, control remoto RF inalámbrico o interruptor de pie inalámbrico

ESPECIFICACIONES

- DMX Channels : 3, 27 o 46
- DMX Connectors : XLR de 3 pines
- Pan and Tilt : 540°/180°
- Colors : (cabeza móvil): 7 + blanco, desplazamiento continuo a velocidades variables
- Gobos : (cabeza móvil): 7 + abierto, desplazamiento continuo a velocidades variables
- Light Source :
  (pars): 3 LEDs (cuatro colores RGB+UV) 3.5 W (1 A), 50,000 horas
  (estrobo): 4 LEDs (blanco & UV) 5 W (1 A), 50,000 horas
  (derby): 6 LEDs (2 rojos, 2 verdes, 2 azules) 1 W (1 A), 50,000 horas
  (cabeza móvil): 1 LED (blanco frío) 10 W (2.3 A), 50,000 horas
  (láser): 650nm/100 mW (rojo) láser diodo, 532 nm/30 mW (verde) láser diodo
- Strobe Rate : 0 a 20 Hz
- Beam Angle : (cabeza móvil): 11°
  (pares): 19°
  (estrobo): 8°
- Field Angle : (pares): 30°
  (estrobo): 18°
- Coverage Angle : (derbv): 131°
  (láser): 93°
- Fits Tripod Size : 37.4 mm (1.5 in)
- Illuminance :
  (pares): 1,205 lux @ 2 m (por par)
  (cabeza móvil): 1056 lux @ 2 m (por cabeza)
  (estrobo): 86 lux @ 2 m (por LED)
- Power Linking : 7 unidades @ 120 V; 12 unidades @ 230 V
- Input Voltage : 100 a 240 VAC, 50/60 Hz (autoajustable)

- Power and Current :
  81 W, 1.1 A @ 120 V, 60 Hz
  79 W, 0.6 A @ 230 V, 50 Hz
- Weight : 10.7 kg (23.4 lb)
- Size : 1100 x 144 x 449 mm (43 x 5.7 x 17.7 in)
- Approvals : CE, RoHS, UKCA, FDA, FCC
- Altura del soporte : 1.5 to 2.5 m (4.8 ft to 8.3 ft)
- Ancho de la pata del trípode : 1.2 m (3.9 ft)
- Frecuencia de funcionamiento del interruptor de pie : 433 MHz
- Distancia máxima sin obstrucciones del interruptor de pie : 30.5 m (100 ft)
- Batería del interruptor de pie : 9 V alcalina
- Controladores incluidos : Control remoto RF, interruptor de pie inalámbrico

LO QUE INCLUYE

- GigBAR Move ILS
- Cable de alimentación
- Bolsa de transporte
- Trípode
- Interruptor de pie
- Control remoto RF
- Guía Rápida de Referencia
- Key and interlock (EU)