

GigBAR Bridge Beam ILS

Todo ocurre con GigBAR Bridge Beam ILS, el equipo de iluminación premontado 3 en 1. Los cabezales móviles dobles envían haces estrechos y potentes por toda la pista de baile, las luces de lavado RGBAW+UV llenan la sala con todos los colores, desde el blanco hasta el negro, y los anillos LED dinámicos añaden un toque impresionante a la instalación.. GigBAR Bridge Beam ILS siempre está listo cuando lo lleva en su estuche de transporte. Active los espectáculos integrados con el control remoto por RF incluido, cree al instante espectáculos de luces coordinados con ILS y disfrute del control ILS o DMX inalámbrico con D-Fi integrado.. Deslumbre a la fiesta a su manera con GigBAR Bridge Beam ILS.

LO DESTACADO

- Sistema de iluminación 3 en 1 que incluye cabezas móviles, anillos RGBW y wash premontados en una sola barra.
- Conecte varias luminarias de forma rápida y segura con el sistema de bloqueo integrado.
- El transceptor DFI integrado comunica señales DMX o ILS de forma inalámbrica.
- Compatibilidad con ILS para su uso en el ecosistema ILS.
- Se monta de forma segura en trusses o trípodes móviles mediante el soporte extraíble.
- Fácil navegación y acceso a todas las funciones directamente desde la pantalla LCD a todo color.
- El modo Tótem mantiene las cabezas móviles enfocadas en la pista de baile.
- Ahorre tiempo en cables y alargadores conectando varias unidades.
- Utilice el control remoto RF incluido para activar los espectáculos integrados sin necesidad de una línea de luces.



ESPECIFICACIONES

- DMX Channels : 3, 24 o 60
- DMX Connectors : XLR de 3 pines
- Pan and Tilt : 540°/270°
- Pan and Tilt Ranges : 180°, 360°, 540°, giro horizontal / 90°, 180°, 270°, inclinación
- Strobe Rate : 0 a 20 Hz
- PWM Frequency : 1200 Hz
- Operating Frequency : 2.4 GHz
- Power Linking : 9 unidades a 120 V; 18 unidades a 230 V
- Input Voltage : 100 a 240 V CA, 50/60 Hz (rango automático)
- Power and Current :
 - 147 W, 1,2 A, 120 V, 60 Hz
 - 144 W, 0,6 A, 230 V, 50 Hz
- Weight : 7,5 kg (16,4 lb)
- Size : 635 x 65 x 290 mm (25 x 2,6 x 11,4 pulg.)
- Approvals : CE, RoHS, FCC
- Luminaria (cabezal móvil) : 24 670 lux a 2 m (por cabezal)
- Luminaria (wash) : 525 lux a 2 m (por sección)
- Fuente de luz (cabezas móviles) : 2 LED (RGBW) de 80 W (2,8 A) y 50.000 horas de vida útil
- Fuente de luz (wash) : 4 LED (RGBAW+UV) de 40 W (2,6 A) y 50.000 horas de vida útil
- Fuente de luz (anillo LED) : 48 LED (RGBW) de 10 W y 50.000 horas de vida útil
- Ángulo de haz (cabezal móvil) : 5°
- Ángulo de haz (wash) : 20°
- Ángulo de campo (wash) : 37°
- Distancia máxima sin obstáculos (D-Fi) : 183 m
- Compatible con trípodes : de 37,4 mm (1,5 pulg.)
- Controladores opcionales : RFC, RFC-XL, ILS Command

LO QUE INCLUYE

- Gigbar Bridge Beam ILS
- Power cable
- Carrying case
- 2 Hanging brackets
- RF Remote
- Quick Reference Guide