

GigBAR Bridge ILS

LO DESTACADO

- Sistema de iluminación 2 en 1 que incluye cabezales móviles y luces wash premontadas en una sola barra
- Conecta de forma rápida y segura varios equipos con el sistema de bloqueo integrado
- El transceptor D-Fi integrado comunica señales DMX o ILS de forma inalámbrica
- Se monta de forma segura en trusses o trípodes móviles mediante el soporte extraíble
- Navegación sencilla y acceso a todas las funciones directamente desde la pantalla LCD a todo color
- Los potentes cabezales móviles con ruedas de color y gobo independientes permiten una programación creativa
- El modo Totem mantiene los cabezales móviles enfocados en la pista de baile
- Ahorra tiempo en el tendido de cables y extensiones conectando varias unidades
- Compatibilidad con ILS para su uso en el ecosistema ILS



ESPECIFICACIONES

- DMX Channels : 3, 16 o 46
- DMX Connectors : XLR de 3 pines
- Strobe Rate : 0 a 20Hz
- Operating Frequency : 2.4 GHZ
- Power Linking : 8 unidades @ 120 V; 13 unidades @ 230 V
- Input Voltage : 100 a 240 VAC, 50/60 Hz (autoajustable)
- Weight : 8.4 kg (18.6 lbs)
- Size : 660 x 71 x 305 mm (26 x 2.8 x 12 in)
- Approvals : CE, RoHS , FCC
- Colores (cabeza móvil) : 9 + abierto, colores divididos, desplazamiento continuo a velocidades variables
- Gobos (cabeza móvil) : 9 + abierto, desplazamiento continuo a velocidades variables
- Fuente de luz (cabeza móvil) : 1 LED (blanco frío) 70W (3A), 50,000 horas
- Fuente de luz (wash) : 4 LEDs (seis colores RGBAW + UV) 10W (1.3 A), 50,000 horas
- Ángulo del haz (wash) : 22°
- Ángulo de corte (wash) : 38°
- Potencia y corriente: 191 W, 1.5 A @ 120 VAC, 60Hz : 191 W, 1.5 A @ 120 VAC, 60Hz
- Potencia y corriente : 175 W, 1 A @ 230 VAC, 50Hz
- Tamaño de trípode ajustable : 37.4 mm (1.5 in)
- Distancia máxima sin obstáculos (D-Fi) : 183 m (600 ft)
- Controladores Opcionales : RF, Footswitch, ILS Command

LO QUE INCLUYE

- GigBAR Bridge ILS
- Cable de alimentación
- 2 soportes para colgar
- Guía Rápida de Referencia