GigBAR Move + ILS

LO DESTACADO

- Sistema de iluminación 5 en 1 que incluye cabezas móviles, derbies, washes, láser y efecto estroboscópico premontados en una sola barra
- Instant Light Shows (ILS) es una tecnología de ecosistema de iluminación completa que proporciona un espectáculo de luces avanzado y coordinado en múltiples tipos de equipos
- Controle cualquier accesorio habilitado para ILS de forma inalámbrica con el transceptor D-Fi incorporado
- Use el control remoto RF incluido para activar los espectáculos incorporados sin necesidad de línea de visión
- Las potentes cabezas móviles con ruedas de color y gobo independientes permiten una programación creativa
- El modo Tótem mantiene las cabezas móviles enfocadas en la pista de baile
- Fácil navegación y acceso a todas las funciones del cabezal móvil directamente desde la pantalla LCD a todo color
- Se monta de forma segura en armaduras o techos utilizando insertos roscados de 3/8
- El sistema incluye un trípode, un interruptor de pie inalámbrico, un control remoto de RF y bolsas de transporte GRATIS para garantizar una configuración rápida
- Los LEDs UV incorporados iluminan los objetos fluorescentes para lograr deslumbrantes efectos de luz negra
- El control individual de cada efecto garantiza que tu espectáculo se vea como lo necesitas
- Fácil control a través de DMX independiente, control remoto RF inalámbrico o interruptor de pie inalámbrico

ESPECIFICACIONES

- DMX Channels : 3, 29, or 51
- DMX Connectors : XLR de 3 pines
- Pan and Tilt : 540°/180°
- Colors :
  (cabeza móvil): 9 + abierto, colores divididos, desplazamiento continuo a velocidades variables
- Gobos :
  (cabeza móvil): 9 + desplazamiento abierto y continuo a velocidades variables
- Light Source :
  (pars): 3 LEDs (hex color RGBAW+UV) 6 W (2 A), 50,000 hours life expectancy
  (estrobo): 4 LEDs (blanco frío) 5 W (1.2 A), 50,000 horas
  (derby): 8 LEDs (2 rojo , 2 verde, 2 azul, 2 blanco) 6.5 W (2 A), 50,000 horas
  (cabeza móvil) 1 LED (blanco frío) 32 W, (3 A), 50,000 horas
  (Láser) 638 nm/30mW (rojo) láser diodo, 520 nm/20 mW (verde) láser diodo, 450 nm/ 50 mW (azul) láser diodo
- Strobe Rate : 0 a 30 Hz
- Beam Angle :
  (cabeza móvil): 17°
  (pares): 22°
  (estrobo): 30°
- Field Angle :
  (pares): 33°
  (estrobo): 62°
- Coverage Angle :
  (derby): 131°
  (láser): 93°
- Fits Tripod Size : 37.4 mm (1.5 in)
- Illuminance :
  (pares): 1,205 lux @ 2 m (por par)
  (cabeza móvil): 5,140 lux @ 2 m (por cabeza)
  (estrobo): 130 lux @ 2 m
- Power Linking : 7 unidades @ 120 V; 12 unidades @ 230 V
- Input Voltage : 100 a 240 VAC, 50/60 Hz (autoajustable)
- Power and Current :
  250 W, 3 A @ 120 V, 60 Hz
  248 W, 1.8 A @ 230 V, 50 Hz
- Weight : (solo barra) 14 kg (31 lbs)
- Size : 1100 x 144 x 449 mm (43 x 5.7 x 17.7 in)
- Approvals : CE, UKCA, RoHS, FCC, FDA
- Altura del soporte : 1.5 to 2.5 m (4.8 ft to 8.3 ft)
- Frecuencia de funcionamiento del pedal inalámbrico : 433 MHz

- Distancia máxima sin obstrucciones del pedal : 30.5 m (100 ft)
- Distancia máxima sin obstrucciones (D-Fi) : 600 pies (183 m)
- Batería del pedal : 9 V alcalina
- Controles incluidos : un control remoto RF, pedal inalámbrico
- Batería del control inalámbrico RF : 23A, 12 V alcalina
- Longitud del cable : 3 m (10 ft)
- Grosor del Trípode : 35 mm (1.37 in)
- Controles Opcionales : RF
- Batería remota RF : 23A, 12 V alcalino

LO QUE INCLUYE

- GigBar Move Plus ILS
- Cable de corriente
- Control RF
- Bolsa de Transporte
- Trípode
- Bolsa de transporte del trípode
- Pedal inalámbrico
- Manual de usuario