Intimidator Beam LED 350

LO DESTACADO

- Cabeza móvil tipo beam con LED de 75W, compacta y con múltiples funciones
- El ángulo del haz, concentrado y reducido, enfoca la luz para efectos de largo alcance
- Dos efectos en uno. Con el filtro difusor motorizado (frost) convierte el haz de luz en un efecto tipo wash
- La rueda de gobos fijos sumada al efecto de animación, genera fácilmente imágenes complejas
- El prisma de 3 caras divide el haz para lograr magníficos efectos y ampliar la zona de cobertura
- Velocidades de desplazamiento lateral y vertical (pan/tilt) extremadamente rápidas para crear shows aéreos espectaculares
- Los rangos de desplazamiento lateral e inclinación (pan/tilt) seleccionables por el usuario, mantienen la luz donde lo desee
- Las características de atenuación (dimming) y estrobo electrónicos proporcionan un funcionamiento rápido y silencioso, sin partes móviles
- Funciona en modo maestro/esclavo con el Intimidator Spot LED 350, para un show coordinado de luz de grandes proporciones
- El reinicio individual de desplazamiento/inclinación, color, gobo y prisma permite que el espectáculo continúe sin interrupciones
- Las características de macros de movimiento integrados y "move-in-black" minimizan el tiempo de programación
- Ahorre cables y extensiones conectando en cadena múltiples unidades
- Los programas activados por sonido danzan al ritmo de la música

ESPECIFICACIONES

- DMX Channels : 8 o 14
- DMX Connectors : XLR de 3 pines
- Pan and Tilt : 540° / 270°
- Pan and Tilt Ranges : 540°, 360°, 180° pan/270°, 180°, 90° tilt
- Colors : 8 + blanco, colores divididos y desplazamiento continuo a velocidad variable
- Gobos : 5 + abierto con efecto de animación, vibración de gobo y desplazamiento continuo a velocidad variable
- Light Source : 1 LED blanco de 75 W (17 A), 50,000 horas de vida estimada
- Strobe Rate : 0 a 20 Hz
- Beam Angle : 4°
- Illuminance : 139,200 lux @ 2 m
- Power Linking : 3 unidades @ 120 V, 7 unidades @ 230 V
- Input Voltage : Autoajustable de 100 a 240 VAC, 50/60 Hz
- Power and Current : 258 W, 2.1 A @ 120 V, 60 Hz
  269 W, 1.2 A @ 230 V, 50 Hz
- Weight : 9.8 kg (22 lb)
- Dimensions : 287 x 340 x 470 mm (11.3 x 13.4 x 18.5 in)
- Approvals : CE (EE.UU.)

LO QUE INCLUYE

- Cable de alimentación
- Arnés con accesorios de montaje
- Garantía
- Guía rápida